



XBRI
PNEUS

CATA LOGO

XBRI
PNEUS

AGRICOLA





Pneu agrícola F-2, projetado para uso em tratores agrícolas, oferecendo excelente direção e estabilidade no campo. Seu design de 3 sulcos garante condução precisa e maior durabilidade.

**PATTERN
F-2**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
5.00-15	4PR	665	140	4.00J	465	420
6.00-16	6PR	740	160	4.00E	560	340
6.00-16	8PR	740	160	4.00E	675	450
6.50-16	6PR	760	175	4.50E	735	420
6.50-16	8PR	760	175	4.50F	735	420



MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
7.50-16	8PR	810	205	5.50F	870	370
7.50-16	10PR	810	205	5.50F	862	470
7.50-16	12PR	810	205	5.50F	862	470
7.50-18	10PR	860	205	5.50F	950	370
7.50-18	12PR	860	205	5.50F	950	370
7.50-18	12PR	860	205	5.50F	950	370
9.00-16	10PR	860	235	6LB	1245	390
10.00-16	10PR	910	275	W8L	1325	340
10.00-16	10PR	910	275	W8L	1325	340
10.00-16	10PR	910	275	W8L	1325	340
11.00-16	10PR	970	315	W10L	1485	310
11.00-16	10PR	970	315	W10L	1485	310
11.00-16 10	10PR	970	315	W10L	1485	310

PATTERN F-2





Pneu agrícola I-1, indicado para implementos agrícolas e pulverizadores rebocados, proporcionando alta capacidade de carga, excelente flutuação e menor compactação do solo

PATTERN
I-1

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
7.50-16	12PR	785	293	5.50F	870	470
7.50-16	16PR	785	203	5.50F	870	470
11L-16	12PR	838	279	8LB	1395	420
11L-15	12PR	775	280	6,0	1320	300
10.5/80-18	12PR	885	274	9.0	1935	370



Pneu agrícola I-3 , indicado para carretas agrícolas, reboques e espalhadores de esterco, oferecendo excelente flutuação, alta capacidade de carga e menor compactação do solo. Ideal para operações intensivas no campo com máxima eficiência.

**PATTERN
I-3**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
500/45-22.5	14PR	1022	503	16	4375	280
500/45-22.5	16PR	1022	503	16	4375	280
400/60-15.5	14PR	874	404	W13	3725	380
400/60-15.5	16PR	874	404	W13	3725	380



Pneu agrícola MR-1, ideal para tratores de médio porte, garantindo tração superior em diferentes tipos de solo, durabilidade e eficiência no trabalho.

**PATTERN
MR-1**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
24.5-32	18PR	1803	622	DW21	4994	210
23.1-3	16PR	1705	587	DW20	4570	230
30.5L-32	18PR	1819	775	DW27	5800	220
12.4-38	10PR	1514	315	W11	1750	230
24.5-32	14PR	1803	622	DW21	4375	190

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
30.5L-32	14PR	1819	775	DW27	4500	160
18.4-30	12PR	1550	467	W16L	3180	230
14.9-24	10PR	1265	378	W13	1990	230
23.1-30	18PR	1705	587	DW20	4570	230
24.5-32	16PR	1803	622	DW21	4994	210
12.4-36	12PR	1464	315	W11	1925	330
23.1-30	16PR	1705	587	DW20	4570	230
24.5-32	16PR	1803	622	DW21	4994	210
20.8-42	16PR	1935	528	W18L	4125	220
23.1-30	14PR	1705	587	DW20	4200	200

PATTERN **MR-1**





Pneu agrícola PR-1, desenvolvido para tratores compactos e de pequeno porte, oferecendo tração eficiente, aderência confiável e desempenho constante no campo.

**PATTERN
PR-1**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
8.3-24	8PR	1050	210	4.50E	1275	330
18.4-30	12PR	1597	467	W16L	3180	230
14.9-28	10PR	1510	378	W13	2300	260
12.4-24	8PR	1245	315	W11	1415	230
14.9-24	10PR	1410	378	W13	1990	230



Pneu agrícola R-1, ideal para tratores agrícolas de médio porte, garantindo excelente tração em solos macios e arados. Oferece durabilidade, desempenho consistente e eficiência em diferentes operações no campo.

**PATTERN
R-1**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
13.6-24	10PR	1210	345	W12	1970	250
11.2-28	12PR	1205	285	W15L	1305	240
13.6-38	8PR					
14.9-26	16PR	1315	378	W13	2400	280

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
16.9-30	14PR	1485	430	W15L	2800	250
12.4-24	12PR	1160	315	W11	1640	280
13.6-24	10PR	1210	345	W12	1790	250
14.9-24	12PR	1265	378	W13	1990	230
14.9-24	14PR	1265	378	W10	2200	300
23.1-26	16PR	1605	587	DW20	3610	170
11.2-28	10PR	1205	285	W10	1305	240
12.4-28	12PR	1260	315	W11	1510	230
15.5-38	12PR	1570	395	W14	2320	230
18.4-38	12PR	1755	467	W16L	357	230
20.8-38	14PR	1835	528	W18L	4000	200
5.00-12	4PR	590	145	4,00E	345	280
5.00-12	6PR	590	145	4,00E	345	280
6.50-16	8PR	765	180	5,00F	660	330
14.9-26	8PR	1315	378	W13	2055	230
16.9-30	16PR	1485	430	W15L	2900	260
405/70-24	14PR					
14.9-26	14PR	1315	378	W13	2055	230

PATTERN R-1



MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
18.4-2	16PR	1450	467	DW16	3100	240
14.9-2	12PR	1365	378	W13	2120	230
18.4-34	14PR	1655	467	W16L	3375	230
18.4-34	16PR	1655	467	W16L	3550	260
13.6-38	12PR	1565	345	W11	2215	250
18.4-38	16PR	1755	467	W16L	3575	230
20.8-38	16PR	1835	528	W18L	4000	200
6.00-12	6PR	640	165	4,50E	450	330
7.50-16	12PR	810	205	5,50F	770	280
8.3-24	8PR	995	210	W7	830	250
9.5-24	8PR	1050	240	W8L	1110	280
9.5-24	10PR	1050	240	W8L	1110	280
8.3-24	8PR	995	210	W7	830	250
18.4-26	12PR	1450	467	DW16	2985	230
16.9-28	12PR	1435	430	W15L	2380	200
16.9-30	14PR	1485	430	W15L	2730	240
18.4-30	14PR	1550	467	W16L	3180	230
18.4-30	16PR	1550	467	W16L	3350	260

PATTERN R-1



MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
16.9-34	12PR	1585	430	W15L	2605	200
18.4-34	12PR	1655	467	W16L	3375	230
13.6/12-38	12PR	1565	345	W11	2215	250
11.2-24	8PR	1105	285	W10	1380	300
23.1-26	14PR	1605	587	DW20	3610	170
14.9-26	14PR	1315	378	W13	2055	230
14.9-28	16PR	1365	378	W13	2300	260
15.5-38	16PR	1570	395	W16L	2320	230
16.9-28	10PR	1435	430	W15L	2380	200
23.1-26	12PR	1605	587	DW20	3610	170
9.5-16	8PR	860	240	W8L	800	210
16.9-28	14PR	1435	430	W15L	2750	250
16.9-34	16PR	1585	430	W15L	2605	200
16.9-24	12PR	1335	430	W15L	2230	200

PATTERN R-1



MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
18.4-26	14PR	1450	467	DW16	2985	230
23.1-26	16PR	1605	587	DW20	3610	170
14.9-26	12PR	1315	378	W13	205	230
6.00-16	8PR	745	165	4.50E	550	360
11.2-28	8PR	1205	285	W10	1305	240
16.9-30	12PR	1485	430	W15L	2730	240
7.50-16	8PR	810	250	5.50F	770	280

PATTERN R-1





Pneu agrícola R-2, desenvolvido para tratores agrícolas utilizados em solos úmidos e arrozais. Seu desenho profundo proporciona tração superior, excelente desempenho em terrenos encharcados e alta durabilidade em condições severas de trabalho.

**PATTERN
R-2**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
14.9-2	16PR	1406	378	W13	2120	230
14.9-24	8PR	1305	378	W13	1600	180
23.1-30	20PR	1829	610	DW20	4000	225

XBRI

PNEUS



Pneu agrícola RIB100, indicado para implementos agrícolas e pulverizadores autopropelidos, oferecendo excelente capacidade de carga, baixa compactação do solo e rodagem estável em diferentes condições de campo.

PATTERN
RIB100

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
400/60-15.5	16PR	874	404	13	2240	400



Pneu agrícola TH600, projetado para tratores de médio porte, garantindo excelente tração, estabilidade e desempenho em diferentes tipos de solo. Ideal para operações agrícolas que exigem força e durabilidade no campo.

PATTERN
TH600

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
14.9-24	10PR	1265	378	W13	1990	230



Pneu agrícola, TH672, indicado para eixo dianteiro de tratores agrícolas, oferecendo excelente dirigibilidade, estabilidade e resistência. Ideal para garantir precisão nas manobras e durabilidade no trabalho diário no campo.

**PATTERN
TH672**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
6.50-16	12PR	760	182	4.50E	975	530
7.00-16	12PR	790	202	5.5	1090	530

INDUSTRIAL





Pneu industrial F-3, indicado para tratores industriais, retroescavadeiras e equipamentos de apoio, oferecendo excelente dirigibilidade, resistência a impactos e longa durabilidade em operações severas.

PATTERN
F-3

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
11L-15	10PR	813	279	8LB	1060	360
11L-16	12PR	838	279	8LB	1250	420



Pneu industrial R-1 M, ideal para retroescavadeiras e manipuladores telescópicos, oferecendo tração superior, alta resistência e desempenho confiável em operações pesadas no canteiro de obras e no campo.

PATTERN
R-1M

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
405/70-20	14PR	1075	410	13	3750	350



Pneu industrial R-4, indicado para tratores industriais e retroescavadeiras, oferecendo excelente tração, resistência a cortes e desgaste, garantindo desempenho confiável em operações pesadas e terrenos irregulares.

PATTERN
R-4

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
10.5/80	12PR	925	274	9.00	1935	350
12.5/80	12PR	985	308	9.00	2625	380

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
16.9-24	12PR	1309	429	W15L	3250	260
16.9-28	12PR	1410	429	W15L	3450	260
16.9-28	14PR	1410	429	W15L	3450	260
18.4-26	14PR	1436	467	DW16	3200	230
19.5L-2	12PR	1314	495	DW17	3455	230
19.5L24	16PR	1314	495	DW17	3455	230

PATTERN
R-4





Pneu industrial SKS-1, projetado para minicarregadeiras (skid steer loaders), garantindo excelente tração, resistência ao desgaste e desempenho confiável em superfícies duras e operações intensivas.

PATTERN
SKS-1

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
10-16.5	10PR	773	264	8.30	2135	520
10-16.5	12PR	773	264	8.30	2375	620
11L-16	12PR	808	279	8LB	1250	440
12-16.5	12PR	831	307	9,75	2865	550
14-17.5	14PR	921	349	10.5	3875	550



Pneu industrial SKS-2, indicado para minicarregadeiras (skid steer loaders), oferecendo excelente tração, resistência a cortes e maior durabilidade em superfícies abrasivas e operações pesadas.

**PATTERN
SKS-2**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
12-16.5	14PR	852	307	9,75	3075	620



Pneu industrial SKS-3, projetado para minicarregadeiras (skid steer loaders), com banda de rodagem reforçada que garante excelente tração, alta resistência a perfurações e desempenho superior em operações severas.

**PATTERN
SKS-3**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
10-16.5	12PR	815	264	8,25	2375	620
11L-16	12PR	855	279	8LB	1250	440
12-16.5	14PR	869	307	9.75	3075	620
12.5/80	14PR	1027	308	9.00	2625	370



Pneu industrial SKS-5, desenvolvido para minicarregadeiras (skid steer loaders), oferecendo máxima durabilidade, resistência a cortes e excelente desempenho em superfícies abrasivas e operações intensivas.

**PATTERN
SKS-5**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
10-16.5	12PR	815	264	8.25	2375	620
12-16.5	14PR	869	307	9.75	3075	620



Pneu industrial SKS-6, indicado para minicarregadeiras (skid steer loaders), oferecendo excelente tração, alta resistência a cortes e desgaste, garantindo desempenho confiável em operações pesadas e superfícies abrasivas.

PATTERN
SKS-6

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
12-16.5	14PR	852	307	9.75	3075	620



Pneu industrial TH202, indicado para caminhões leves industriais e equipamentos de carga, oferecendo excelente capacidade de carga, durabilidade reforçada e desempenho confiável em operações urbanas e industriais

**PATTERN
TH202**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
2.50-15	16PR	735	250	7,5	3865	930
2.50-15	16PR	735	250	7,5	3865	930
5.00-8	10PR	470	137	3.50D	1150	1000
5.00-8	10PR	470	137	3.50D	1150	1000

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
6.00-9	10PR	540	160	4.00E	1505	860
6.00-9	12PR	540	160	4.00E	1505	860
6.50-10	10PR	590	175	5.00F	1655	790
6.50-10	12PR	590	175	5.00F	1655	790
7.00-12	12PR	676	190	5.00S	2590	1000
7.00-12	12PR	676	190	5.00S	2590	1000
7.00-12	14PR	676	19	5.00S	2590	1000
7.00-12	14PR	676	190	5.00S	2590	1000
8.25-15	14PR	840	235	6.5	3775	830
8.25-15	14PR	840	235	6.5	3775	830
28X9-15	14PR	706	220	7	3050	970

PATTERN

TH202





Pneu industrial TH203, projetado para caminhões leves industriais e equipamentos de carga, oferecendo alta capacidade de carga, durabilidade reforçada e excelente desempenho em operações urbanas e industriais

**PATTERN
TH203**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
3.00-15	20PR	840	300	8	5940	930
3.00-15	20PR	840	300	8	5940	930
7.00-15	14PR	750	200	5.5	3140	1000
7.00-15	14PR	750	200	5.5	3140	1000

FORA DE ESTRADA





Pneu E3/L3 (W1), indicado para pás-carregadeiras e carregadeiras de grande porte, oferecendo tração superior, alta resistência a cortes e desgaste, ideal para operações em pedreiras, minas e terrenos irregulares.

PATTERN
E3/L3(W1)

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
14.00-24	16PR	1370	375	10	8500	700
14.00-24	20PR	1370	375	10	8500	700
16.00-24	28PR	1495	430	11.2/2.0	11500	750
16.00-25	28PR					

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
16/70-20	14PR	1075	410	13	600	450
16/70-20	16PR	1075	410	13	5600	450
16/70-20	16PR	1075	410	10	5600	450
17.5-25	16PR	1350	445	14,00/1,5	7300	475
17.5-25	20PR	1350	445	14,00/1,5	8250	575
18.00-25	32PR	1615	500	13,00/2,5	15000	750
20.5-25	16PR	1490	520	17,00/2,0	9500	450
20.5-25	20PR	1490	520	17,00/2,0	9500	450
23.5-25	20PR	1615	595	19,50/2,5	10900	375
23.5-25	24PR	1615	595	19,50/2,5	12500	475

PATTERN
E3/L3(W1)





Pneu E3/L3 (W2), indicado para pás-carregadeiras de grande porte e caminhões fora de estrada, oferecendo tração superior, alta resistência a cortes e desgaste, ideal para pedreiras, minas e terrenos irregulares.

PATTERN
E3/L3(W2)

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
17.5-25	20PR	1350	445	14,00/1,5	8250	575
20.5-25	24PR	1490	520	17,00/2,0	10300	525
23.5-25	28PR	615	595	19,50/2,5	12500	475



Pneu G-2, indicado para carregadeiras de grande porte e caminhões fora de estrada, oferecendo excelente tração, alta resistência a cortes e desgaste, ideal para pedreiras, minas e terrenos irregulares.

**PATTERN
G-2**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
15.5-25	1275	3951275	395	12.00/1.3	5600	400
23.5-25	20PR	1617	597	19.50/2.5	9500	300



Pneu G2/L2, indicado para caminhões fora de estrada e carregadeiras de médio porte, oferecendo tração superior, alta resistência a cortes e desgaste, ideal para pedreiras, minas e terrenos irregulares.

PATTERN
G2/L2

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
10.00-20	16PR	1073	278	7.5	6085	790
13.00-24	12PR	1278	333	8.00TG	5600	450
13.00-24	16PR	1278	333	8.00TG	3650	375
14.00-24	16PR	1348	362	8.00TG	3650	350
15.5-25	16PR	1275	395	12.00/1.3	5600	400
17.5-25	12PR	1350	445	14.00/1.5	7300	475

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
17.5-25	16PR	1350	445	14.00/1.5	7300	475
17.5-25	20PR	1350	445	14.00/1.5	8250	575
20.5-25	16PR	1493	521	17.00/2.0	8250	350
20.5-25	20PR	1493	521	17.00/2.0	8250	350
23.5-25	16PR	1617	597	19,50/2,5	9500	300

PATTERN
G2/L2





Pneu R-3, indicado para tratores de terraplenagem e carregadeiras de médio porte, oferecendo excelente tração, durabilidade reforçada e desempenho confiável em solos compactados e pedregosos.

**PATTERN
R-3**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
23.1-26	12PR	1500	595	DW20	5600	280



Pneu TH702C, indicado para caminhões fora de estrada e veículos de transporte leve, oferecendo alta capacidade de carga, durabilidade reforçada e desempenho confiável em terrenos acidentados e superfícies industriais

PATTERN
TH702C

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
7.50-16	16PR	816	215	6.00G	1650	830



Pneu L-5 desenvolvido para aplicações severas em mineração e construção pesada. Possui banda de rodagem extra profunda que garante alta resistência ao desgaste, excelente tração e longa vida útil em terrenos abrasivos. Ideal para operações contínuas com cargas elevadas.

**PATTERN
L-5**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
17.5-25	20PR	1400	445	14.00/1.5	8250	575
20.5-25	28PR	1550	520	17.00/2.0	10300	525
23.5-25	28PR	1675	595	19.50/2.5	12500	475