

XBRI
PNEUS

**Active
comex®**

CATALOGO AGRO RADIAL





Pneu agrícola XB300, desenvolvido para proporcionar ótimo desempenho nas operações agrícolas. Oferece boa estabilidade, controle preciso e desgaste uniforme, garantindo durabilidade e confiabilidade no campo.

**PATTERN
XB300**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
500/60R22.5	155	D	18	1172	503	AG16.00	3875	400
560/60R22.5	165	D		1244	543	AG16.00	5150	500



Pneu agrícola XB301, projetado para oferecer alto desempenho nas operações agrícolas. Proporciona excelente estabilidade, controle preciso e desgaste uniforme, garantindo maior durabilidade e confiabilidade no trabalho no campo.

**PATTERN
XB301**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
600/50R22.5	159	D	25	1172	611	AG20.00	4375	400
850/50R30.5	182	D	32	1625	862	AG28.00	8500	400

XBRI

PNEUS



Pneu agrícola XB400, desenvolvido para oferecer alto desempenho nas operações agrícolas. Garante excelente estabilidade, controle preciso e desgaste uniforme, proporcionando maior durabilidade e confiabilidade no trabalho no campo.

PATTERN
XB400

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA BANDA	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
405/70R20	155	B	23	1076	404	407	13.00	2725	380



Com alto desempenho e construção reforçada, o pneu agrícola XB451 proporciona controle, durabilidade e máxima eficiência para as atividades agrícolas.

PATTERN XB451

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
460/70R24	159	A	36	1254	455	DW14L / DW15L / DW16L	4375	400



Com construção reforçada e alto desempenho, o pneu agrícola XB650 entrega durabilidade, controle e máxima eficiência para o dia a dia no campo.

PATTERN XB650

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
540/65R30	150	D	48	1464	550	W16L W18L	3350	240
600/65R28	147	D	52	1491	591	DW20B W18L	3075	160
600/65R34	157	D	52	1644	591	DW20B W18L	4125	240
600/65R38	153	D	52	1745	591	DW20B W18L	3650	160
650/65R38	157	D	56	1811	645	DW20B	4125	160
650/65R42	165	D	56	1913	645	DW20B	5150	240
710/70R38	166	D	57	1959	716	DW23B	5300	160
710/70R42	173	D	57	2061	716	DW23B	5600	160

XBRI

PNEUS



O XB700 é um pneu agrícola robusto e confiável, projetado para garantir eficiência, segurança e produtividade, mesmo nas condições mais exigentes do trabalho no campo.

PATTERN XB700

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
360/70R24	127	A	42	1152	357	W10 W11 W12	1750	240
380/70R24	125	A	43	1190	380	W11 W12 W13	1650	160
420/70R24	130/127	A	44	1248	418	W12 W13 W14L	1900	160
480/70R34	143	A	47	1580	479	W14L W15L W16L	2725	160

XBRI

PNEUS



Pneu agrícola XB7000, projetado para oferecer alto desempenho, estabilidade e controle preciso no campo. Ideal para operações agrícolas exigentes, garantindo durabilidade e confiança.

PATTERN
XB7000

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
600/70R28	161	A	52,5	1551	591	DW20B	4525	280
600/70R30	158	D	52,5	1602	591	DW20B DW18L W18L	4250	240



Pneu agrícola radial XB8000, desenvolvido para aplicações pesadas, oferecendo alta capacidade de carga, robustez e máximo desempenho no campo. Garante excelente estabilidade, tração e confiabilidade para aumentar a produtividade em todas as operações agrícolas.

**PATTERN
XB8000**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
800/65R32	181	A	58	1853	798	DW25B DW27B DH27B	8250	360



Pneu agrícola radial XB861, desenvolvido para máquinas agrícolas, com estrutura robusta, alta capacidade de carga e excelente tração. Garante estabilidade, durabilidade e desempenho confiável nas operações mais exigentes do campo.

**PATTERN
XB861**

MEDIDA	ÍNDICE DE LONAS	ÍNDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
280/85R24	115	A	39	1086	282	W9 W10	1215	160
320/85R24	122	A	41	1154	319	W9 W10 W11	1500	160
320/85R28	124	A	41	1255	319	W9 W10 W11	1600	160
320/85R36	128	A	41	1458	319	W9 W10 W11	1800	160
320/90R46	146	A	37	1744	319	W9 W10 W11	3000	320
380/90R46	157	A	45	1852	380	W11 W12 W13	4125	360
420/85R34	142	A	48	1578	418	W13 W14L W15L	2650	160
420/90R30	147	A	48	1518	418	DW13 W14L	3075	240

MEDIDA	INDICE DE LONAS	INDICE DE VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
460/85R30	145	A	51	1544	455	W14L W15L W16L	2900	160
460/85R34	147	A	51	1646	455	W14L W15L W16L	3075	160
480/80R42	156	A	49	1835	479	DD16L DW16L W16L	4000	240
520/85R38	155	A	54	1849	516	DW16L DW18L	3875	160
520/85R42	167	A	54	1951	516	DW16L DW18L	4125	160

PATTERN
XB861

