

BRUTUS T/A



INMETRO | Garantia
5 anos

O BRUTUS T/A é ideal para quem busca versatilidade, oferecendo excelente tração em asfalto e off-road com uso misto 50/50. Sua banda de rodagem agressiva e construção reforçada garantem durabilidade, boa drenagem e desempenho confiável em diferentes condições.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R** **S**

RIM: DE 15" A 20"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
205/60R16 WL	-	92R	8,9	172	652	209	630	250
LT205/70R15	8PR	102/99Q	8,9	169	669	209	775	450
LT215/65R16	8PR	103/100R	10,3	180	686	221	800	450
LT245/70R16	8PR	113/110S	11,8	202	750	248	1060	450
LT255/70R16	10PR	120/117R	11,8	204	764	260	1285	550
LT265/70R16	10PR	121/118S	11,8	220	778	272	1320	550

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT305/70R16	10PR	124/121R	11,8	240	834	311	1450	450
LT225/75R16	10PR	115/112Q	10,3	180	744	223	1120	550
LT245/75R16	10PR	120/116Q	11,8	192	744	248	1260	550
LT265/75R16	10PR	123/120R	11,8	221	804	267	1400	650
LT285/75R16	10PR	126/123R	11,8	235	834	286	1550	550
LT235/85R16	10PR	120/116Q	10,3	184	806	235	1260	550
LT225/65R17	8PR	107/103S	10,3	188	724	311	1450	450
LT265/70R17	10PR	120/117S	11,8	220	776	272	1285	550
LT265/70R17	10PR	121/118S	11,8	224	804	272	1285	550
LT285/70R17	10PR	121/118R	11,8	230	832	292	1320	550
LT315/70R17	10PR	121/118S	11,8	261	874	323	1320	550
LT315/70R17	10PR	121/118Q	11,8	261	874	323	1320	550
LT285/75R17	10PR	121/118S	11,8	233	860	286	1320	350
LT225/60R18	8PR	101/98R	10,3	182	727	228	750	450
LT265/60R18	10PR	119/116S	11,8	221	775	272	1250	550
LT265/65R18	10PR	122/119R	11,8	220	801	272	1360	550



MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT275/65R18	10PR	123/120R	11,8	225	815	279	1400	550
LT285/65R18	10PR	125/122R	11,8	234	827	292	1500	550
LT265/70R18	10PR	124/121R	11,8	210	829	272	1450	550
LT255/55R19	10PR	116/112R	11,8	216	763	265	1120	550
LT265/60R19	10PR	119/116R	11,8	223	801	272	1320	550
LT265/60R20	10PR	121/118S	11,8	221	826	272	1320	550
31X10.50R15LT	6PR	109S	11,8	219	775	268	1030	350
33X12.50R18LT	10PR	118Q	11,8	251	826	318	1320	450
35X12.50R18LT	10PR	123Q	11,8	247	877	318	1550	450
35X12.50R20LT	10PR	121R	11,8	247	877	318	1450	450



BRUTUS T/A II



INMETRO | Garantia
5 anos

O XBRI BRUTUS T/A II eleva o desempenho off-road com mais durabilidade, conforto e visual sofisticado, garantindo excelente performance em asfalto e terrenos desafiadores. Seu novo design de banda de rodagem, com ejetores de pedras, melhora a tração, a drenagem e a resistência, oferecendo equilíbrio ideal para uso 50% on-road e 50% off-road.

FAIXA DE VELOCIDADE: **S**

RIM: DE 16" A 18"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT245/70R16	8PR	113/110S	11,8	203	750	248	1150	450
LT265/70R16	10PR	121/118S	11,8	221	778	272	1450	550
LT265/75R16	10PR	123/120S	12,2	220	804	272	1550	550
LT265/65R17	10PR	120/117S	12,2	219	776	272	1400	550
LT265/60R18	10PR	119/116S	12,2	225	775	272	1360	550
LT265/65R18	10PR	122/119S	12,2	215	801	272	1500	550

FASTWAY^{A1}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O FASTWAY A1 combina eficiência, conforto e sustentabilidade, com baixa resistência ao rolamento para maior economia. Gera menos ruído, proporcionando uma condução mais silenciosa. Oferece excelente desempenho em piso molhado para mais segurança em qualquer clima.

FAIXA DE VELOCIDADE: T**RIM: DE 13"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/70R13	82T	6,00	576	177	5.00B	475	250

FASTWAY^{A2}



INMETRO | Garantia
5 anos

Projetado para quem busca desempenho superior e conforto, este pneu garante excelente estabilidade e condução silenciosa. Sua baixa resistência ao rolamento melhora a eficiência de combustível. Com ótima aderência em piso molhado, reduz o risco de aquaplanagem e aumenta a segurança.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V**

RIM: DE 14" A 16"

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
185/60R14	82H	7,70	578	189	5.1/2J	475	250
185/65R14	86H	7,80	596	189	5.1/2J	530	300
185/65R15	88H	7,80	621	189	5.1/2J	560	250
205/55R16	91V	7,80	632	214	6.1/2J	615	250

FASTWAY^{A3}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O pneu ideal para quem busca performance, durabilidade e silêncio, com condução suave e estável. Oferece excelente manuseio mesmo em altas velocidades. Sua aderência avançada no molhado reduz o risco de aquaplanagem com total segurança.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V****RIM:** DE 14" A 15"

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/65R14	82H	6,00	584	175	5.00J	475	300
185/70R14 XL	92H	7,70	616	189	5 1/2J	560	250
195/55R15 XL	85V	7,70	595	201	6.00J	515	250
185/60R15	88H	7,70	603	189	5 1/2J	500	250
195/60R15	88V	7,70	615	201	6.00J	560	250
195/65R15	91H	7,70	635	201	6.00J	615	250

FASTWAY^{A4}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Desenvolvido para veículos premium e esportivos, o pneu UHP oferece segurança, conforto e performance. Excelente dirigibilidade e estabilidade mesmo em altas velocidades, com drenagem eficiente que reduz aquaplanagem. Condução silenciosa e confortável, ideal para carros de luxo e esportivos.

FAIXA DE VELOCIDADE: T**RIM: DE 14"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/70R14	84T	7,30	602	175	5.00J	500	300

FASTWAY^{A5}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O pneu ideal para quem busca durabilidade, conforto e segurança. Alta quilometragem e condução silenciosa garantem performance prolongada. Evacuação de água aprimorada oferece mais segurança em pistas molhadas.

FAIXA DE VELOCIDADE: T**RIM: DE 14" A 15"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/75R13	84T	6,00	592	177	5.00J	500	250
175/75R14	86T	6,00	618	177	5.00J	530	250

FORZA A/T^{A1}

 **Garantia
5 anos**

Projetado para qualquer tipo de estrada, o All Terrain oferece desempenho urbano e off-road. Excelente aderência em pisos molhados e sulcos em ângulo amplo para autolimpeza. Equilíbrio ideal entre performance on-road e off-road, garantindo versatilidade e resistência.

FAIXA DE VELOCIDADE: H**RIM: DE 15" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
205/60R15	91H	8,80	627	209	6.00J	615	250
205/65R15	94H	8,80	647	209	6.00J	670	250
205/60R16	92H	8,80	652	209	6.00J	630	250

CARGOPLUS^{C1}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Pneu para veículos comerciais leves e vans, com alta durabilidade e resistência a cargas. Oferece eficiência energética e excelente aderência em piso molhado para maior segurança. Possui rodagem silenciosa, proporcionando mais conforto no uso diário.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R****RIM: DE 13" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
165/70R13C	6PR	88/86R	9,7	562	170	5.00	560	375
165/70R14C	6PR	89/87R	9,7	588	170	5.00	580	375
175/70R14C	6PR	95/93R	9,7	602	177	5.00	690	375
195/70R15C	8PR	104/102R	9,7	655	201	6.00	900	450
205/70R15C	8PR	106/104R	9,7	669	209	6.00	950	450
215/70R15C	8PR	109/107R	9,7	683	221	6.50	1030	450
225/70R15C	8PR	112/110R	9,7	697	228	6.50	1120	450
215/65R16C	8PR	109/107R	9,7	686	221	6.50	1030	475

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
225/65R16C	8PR	112/110R	9,7	698	228	6.50	1120	475
235/65R16C	8PR	115/113R	9,7	712	240	7.00	1215	475
185/75R16C	8PR	104/102R	9,7	684	184	5.00	900	475
205/65R16C	8PR	107/105R	9,7	672	209	6.00	975	475
195/75R16C	8PR	107/105R	9,7	698	196	5.50	975	475
205/75R16C	8PR	110/108R	9,7	714	203	5.50	1060	475
215/75R16C	8PR	113/111R	9,7	728	213	6.00	1150	475
155R12C	8PR	88/86Q	9,7	550	157	4.50	560	450
155R13C	6PR	85/83Q	9,7	578	157	4.50	515	350
165R13C	6PR	91/89Q	9,7	596	170	5.00	560	375
185R14C	8PR	102/100Q	9,7	650	188	5.50	1060	450
195R14C	8PR	106/104Q	9,7	666	198	5.50	950	450
205R14C	8PR	109/107Q	9,7	686	208	6.00	1030	450
195R15C	8PR	106/104Q	9,7	693	196	5.50	950	450
205R16C	8PR	110/108Q	9,7	736	208	6.00	975	475

Garantia
5 anos

ECOLOGY^{C1}

**INMETRO** | Garantia 5 anos

Desenvolvido para alto desempenho na chuva, com ranhuras que melhoram a evacuação de água e a estabilidade. A costela central com lamelas otimiza a direção e a aderência. Ombros e banda de rodagem otimizados aprimoram a frenagem, o controle e o conforto silencioso.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 13" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DE SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
175/60R13	77H	8,2	540	177	5.00	412	350	560	A	A
165/65R13	77T	8,2	544	170	5.00	412	350	560	A	A
165/70R13	79T	8,2	562	170	5.00	437	350	500	A	A
175/70R13	82T	8,7	576	177	5.00	475	350	560	A	A
185/60R14	82H	8,7	578	189	5.50	530	350	560	A	A
195/60R14	86H	8,7	590	201	6.00	530	350	560	A	A
175/65R14	82H	8,7	578	177	5.00	475	350	560	A	A
185/65R14	86H	8,7	596	189	5.50	530	350	560	A	A
175/70R14	84T	8,7	602	177	5.00	500	350	560	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
185/70R14	88T	8,7	616	189	5.50	560	350	560	A	A
195/70R14	91T	8,7	630	201	6.00	615	350	560	A	A
185/60R15	84H	8,7	603	189	5.50	500	350	560	A	A
195/65R15	91H	8,7	635	201	6.00	615	350	560	A	A
205/65R15 XL	99T	8,7	647	209	6.00	775	340	560	A	A
205/70R15	96T	8,7	669	209	6.00	710	350	560	A	A
215/70R15	98T	8,7	683	221	6.50	750	350	560	A	A
205/60R16	92V	8,7	652	209	6.00	630	350	560	A	A
215/60R16	95V	8,7	664	221	6.50	690	350	560	A	A
225/60R16	98H	8,7	676	228	6.50	750	350	560	A	A
215/65R16	98H	8,7	686	221	6.50	750	350	560	A	A
215/50R17 XL	95V	8,7	648	226	7.00	750	340	560	A	A
225/50R17	94V	8,7	658	233	7.00	670	350	560	A	A
215/55R17 XL	98V	8,7	668	226	7.00	750	340	560	A	A
225/65R17	102H	8,7	724	228	6.50	850	350	560	A	A
235/55R18	100V	8,7	715	245	7.50	800	350	560	A	A



Garantia
5 anos



FASTWAY^{C1}

 **Garantia
5 anos**

Design All Season com 3 sulcos que evacuam a água rapidamente e melhoram a aderência em piso molhado, junto a uma banda assimétrica que oferece melhor dirigibilidade e estabilidade em curvas. A nova composição de sílica aumenta a aderência e reduz a resistência ao rolamento.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 12" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
145/70R12	69T	7,2	509	150	4.50	325	350	400	A	A
165/70R13	79T	7,4	562	170	5.00	437	350	400	A	A
175/70R13	82T	7,4	576	177	5.00	475	350	400	A	A
185/70R13	86T	7,4	590	189	5.50	530	350	400	A	A
175/75R13	84T	5,7	593	177	5.00	500	350	300	A	A
165/55R14	72H	7,4	538	170	5.00	355	350	400	A	A
165/60R14	75H	7,4	554	170	5.00	387	350	400	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
185/60R14	82H	7,4	578	189	5.50	475	350	400	A	A
175/65R14	82H	7,4	584	177	5.00	475	350	400	A	A
185/65R14	86H	7,4	596	189	5.50	530	350	400	A	A
165/70R14	81T	7,4	588	170	5.00	462	350	400	A	A
175/70R14	84T	7,4	602	177	5.00	560	340	400	A	A
185/70R14	88T	7,4	616	189	5.50	560	350	400	A	A
175/75R14	84T	5,7	618	177	5.00	530	350	400	A	A
165/50R15	72V	7,4	547	170	5.00	355	350	400	A	A
165/55R15	75V	7,2	563	170	5.00	387	350	400	A	A
185/55R15	82V	7,4	585	194	6.00	475	350	400	A	A
185/60R15	84H	7,4	603	189	5.50	500	350	400	A	A
175/65R15	84H	7,4	609	177	5.00	500	350	400	A	A
185/65R15	88H	7,4	621	189	5.50	560	350	400	A	A
165/45R16 XL	74V	7,2	554	165	5.50	375	340	400	A	A

INMETRO | Garantia 5 anos



FASTWAY^{C2}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O desenho all season com quatro ranhuras garante ótima evacuação de água, aderência no molhado e estabilidade em curvas.

O novo composto de sílica melhora a tração e reduz a resistência ao rolamento, oferecendo uma condução mais eficiente e segura.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 14" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
205/60R14	88V	7,8	602	209	6.00	560	350			
195/70R14	91T	7,8	630	201	6.00	615	350	400	A	A
195/60R15	88H	7,8	615	201	6.00	560	350	400	A	A
205/60R15	91H	7,8	627	209	6.00	615	350	400	A	A
195/65R15	91H	7,8	635	201	6.00	615	350	400	A	A
205/65R15	94H	7,8	647	209	6.00	670	350	400	A	A
205/60R16	92H	7,8	652	209	6.00	630	350	400	A	A
215/60R16	95V	7,8	664	221	6.50	690	350	400	A	A
225/60R16 XL	102V	7,8	676	228	6.50	850	340	400	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/50R15	82V	7,8	577	201	6.00	475	350	400	A	A
195/55R15	85V	7,8	595	201	6.00	515	350	400	A	A
205/45R16	87W	7,8	590	206	7.00	545	340	400	A	A
205/50R16	87V	7,7	612	214	6.50	545	350	400	A	A
195/55R16	91H	7,8	620	201	6.00	615	340	400	A	A
205/55R16	91V	7,8	632	214	6.50	615	350	400	A	A
205/40R17	84W	7,8	596	212	7.50	500	340	400	A	A



FASTWAY^{Y1}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Oferece excelente aderência no seco e no molhado, com baixo ruído, longa durabilidade e menor resistência ao rolamento para maior economia.

Seu design moderno e esportivo valoriza o veículo e garante uma condução suave e segura no uso diário.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 15"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/55R15	85V	6,6	595	201	6.00J	515	350	360	A	A
185/60R15	84H	6,6	603	189	5.50J	500	300	360	A	A
185/65R15	88H	6,6	621	189	5.50J	560	300	360	A	A

FORZA A/T^{C1}

**INMETRO** | Garantia 5 anos

Pneu de cinco costelas com blocos especiais e barras de limpeza que melhoram a tração off-road e evitam o acúmulo de lama.

Passo variável e carcaça de nylon sem emendas reduzem o ruído, melhoram a uniformidade e aumentam a durabilidade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **R** **S** **T****RIM: DE 15" A 17"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
205/65R15 WL	-	94H	8,2	647	209	6.00	670	350	400	A	A
205/70R15 WL	-	96T	8,2	669	209	6.00	710	350	400	A	A
215/75R15 WL	-	100T	10,5	703	216	6.00	800	350	500	A	A
235/75R15 XL WL	-	109T	10,5	733	235	6.50	1030	340	500	A	A
205/60R16 WL	-	92H	8,2	652	209	6.00	630	350	400	A	A
215/70R16 WL	-	100H	10,5	708	221	6.50	800	350	500	A	A
225/70R16 WL	-	103T	10,5	722	228	6.50	875	350	500	A	A
235/70R16 WL	-	106T	10,5	736	240	7.00	950	350	500	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
245/70R16 WL		107T	10,5	750	248	7.00	975	350	500	A	A
265/70R16 WL	-	112T	10,5	778	272	8.00	1120	350	500	A	A
265/75R16 WL	-	116T	10,5	804	267	7.50	1250	350	500	A	A
235/65R17 WL		104T	10,5	738	240	7.00	900	350	500	A	A
245/65R17 WL	-	107T	10,5	750	248	7.00	975	350	500	A	A
265/65R17 WL	-	112H	10,5	776	272	8.00	1120	350	500	A	A
265/70R17 WL	-	115T	10,5	804	272	8.00	1215	950	500	A	A
LT31X10.50R15 WL	6PR	109R	12,5	775	268	8.50	1030	350	-	-	-
LT235/75R15 WL	10PR	116/113S	12,5	733	235	6.50	1250	550	-	-	-
LT225/75R16 WL	10PR	115/112R	12,5	744	223	6.00	1215	550	-	-	-
LT245/75R16 WL	10PR	120/116R	12,5	774	248	7.00	1400	550	-	-	-
LT265/75R16 WL	10PR	123/120R	12,5	804	267	7.50	1550	550	-	-	-
LT285/75R16 WL	10PR	126/123R	12,5	834	286	8.00	1700	550	-	-	-
LT235/85R16 WL	10PR	120/116R	12,5	806	235	6.50	1400	550	-	-	-
LT265/70R17 WL	10PR	121/118R	12,5	804	272	8.00	1450	550	-	-	-
LT285/70R17 WL	8PR	121/118S	12,5	832	292	8.50	1450	450	-	-	-



Garantia
5 anos



FORZA A/T^{C2}

**Garantia
5 anos**

É a evolução do consagrado FORZA A/T C1, com design aprimorado para maior resistência, tração superior e durabilidade em todos os terrenos. Ideal para quem busca um pneu versátil para uso misto, tanto em asfalto quanto em condições off-road desafiadoras.

FAIXA DE VELOCIDADE: H**RIM: DE 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
265/60R18 WL	110H	9,5	775	272	8.00	1060	300	600	A	A

FORZA H/T^{C1}

**INMETRO** | Garantia 5 anos

Desenho de cinco costelas com laminilhas em zigue-zague melhora a tração e a segurança em piso molhado, com eficiente evacuação da água.

Blocos de ombro otimizados e carcaça de nylon sem costuras garantem dirigibilidade, estabilidade e desempenho duradouro.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **R** **T****RIM: DE 15" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SURCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
235/75R15 XL WL	-	109T	9,4	733	235	6.50	1030	340	640	A	A
215/70R16 WL	-	100H	9,4	708	221	6.50	800	350	640	A	A
225/70R16 WL	-	103T	9,4	722	228	6.50	875	350	640	A	A
235/70R16 WL	-	106T	9,4	736	240	7.00	950	350	640	A	A
245/70R16 WL	-	107T	9,8	750	248	7.00	975	350	640	A	A
265/70R16 WL	-	112T	9,8	778	272	8.00	1120	350	640	A	A
265/75R16 WL	-	116T	9,8	804	267	7.50	1250	350	640	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
215/60R17 WL	-	96H	9,4	690	221	6.50	710	350	640	A	A
235/65R17 WL	-	104T	9,4	738	240	7.00	900	350	640	A	A
245/65R17 WL	-	107T	9,8	750	248	7.00	975	350	640	A	A
265/65R17 WL	-	112H	9,8	776	272	8.00	1120	350	640	A	A
265/70R17 WL	-	115T	9,8	804	272	8.00	1215	350	640	A	A
215/55R18 WL	-	95H	9,4	693	226	7.00	690	350	640	A	A
235/60R18 WL	-	103H	9,4	739	240	7.00	875	350	640	A	A
LT31X10.50R15	6PR	109R	11,3	775	268	8.50	1030	350	-	-	-
LT215/75R15 WL	8PR	106R	11,3	703	216	6.00	950	450	-	-	-
LT225/75R16	10PR	115/112R	11,3	744	223	6.00	1215	550	-	-	-
LT235/85R16	10PR	120/116R	11,3	806	235	6.50	1400	550	-	-	-

INMETRO | Garantia 5 anos



FORZA H/T^{C2}



INMETRO | Garantia
5 anos

Quatro canais verticais otimizam a drenagem e a frenagem, enquanto os ombros largos melhoram a aderência e a dirigibilidade com baixa geração de calor.

Sulcos ajustáveis oferecem tração na lama e o design silencioso garante uma condução estável e confortável em alta velocidade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T**

RIM: DE 16" A 18"

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO(mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
255/70R16	111T	8,3	764	260	7.50	1090	300	500	A	A
265/60R18	110H	8,3	775	272	8.00	1060	300	500	A	A

FORZA M/T^{C1}



Grandes blocos, abas nos ombros e sidebiters garantem tração superior off-road, com sulcos de limpeza que mantêm o desempenho em lama e terrenos difíceis.

A carcaça de nylon sem costuras melhora a uniformidade, a dissipação de calor e a durabilidade, oferecendo desempenho confiável em condições exigentes.

FAIXA DE VELOCIDADE:

RIM: DE 15" A 20"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT245/75R16 WL	10PR	120/116Q	15,0	774	248	7.00	1400	550
LT265/75R16 WL	10PR	123/120Q	15,0	804	267	7.50	1550	550
LT285/75R16 WL	10PR	126/123Q	15,0	834	286	8.00	1700	550
LT265/70R17 WL	10PR	121/118Q	15,0	804	272	8.00	1450	550
LT285/70R17 WL	10PR	121/118Q	15,0	832	292	8.50	1450	550
33X12.50R18LT WL	10PR	118Q	15,0	826	318	10.0	1320	450
33X12.50R20LT WL	10PR	114Q	15,0	826	318	10.0	1180	450
31X10.50R15LT WL	6PR	109Q	15,0	775	268	8.50	1030	350

SPORT+ C1

**INMETRO** | Garantia 5 anos

Quatro ranhuras longitudinais e uma costela central com laminilhas melhoram a evacuação da água, a direção e a aderência em piso molhado.

Blocos otimizados nos ombros e na banda reduzem o ruído, melhoram a frenagem e proporcionam maior controle e estabilidade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W** **Y****RIM: DE 15" A 20"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SURCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
185/45R15	75V	7,4	547	183	6.00	387	350	500	A	A
215/55R16 XL	97W	8,0	642	226	7.00	730	340	500	A	A
225/55R16 XL	99W	8,0	654	233	7.00	775	340	500	A	A
235/60R16 XL	104W	8,0	388	240	7.00	900	340	500	A	A
205/40R17 XL	84W	8,0	596	212	7.50	500	340	500	A	A
195/45R17 XL	85W	7,4	608	195	6.50	515	340	500	A	A
215/45R17 XL	91W	8,0	626	213	7.00	615	340	500	A	A
225/45R17 XL	94W	8,0	634	225	7.50	670	340	500	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
235/45R17 XL	97W	8,0	644	236	8.00	730	340	500	A	A
245/45R17 XL	99W	8,0	652	243	8.00	775	340	500	A	A
205/50R17 XL	93W	8,0	638	214	6.50	650	340	500	A	A
225/50R17 XL	98W	8,0	658	233	7.00	750	340	500	A	A
225/55R17 XL	101W	8,0	680	233	7.00	825	340	500	A	A
235/55R17 XL	103W	8,0	690	245	7.50	875	340	500	A	A
255/35R18 XL	94Y	8,0	635	260	9.00	670	340	500	A	A
265/35R18 XL	97Y	8,0	643	272	9.50	730	340	500	A	A
215/40R18 XL	89W	8,0	629	218	7.50	580	340	500	A	A
225/40R18 XL	92W	8,0	637	230	8.00	630	340	500	A	A
235/40R18 XL	95W	8,0	645	241	8.50	690	340	500	A	A
245/40R18 XL	97W	8,0	653	248	8.50	730	340	500	A	A
225/45R18 XL	95W	8,0	659	225	7.50	690	340	500	A	A
245/45R18 XL	100W	8,0	677	243	8.00	800	340	500	A	A
255/45R18 XL	103W	8,0	687	255	8.50	875	340	500	A	A
235/50R18 XL	101W	8,0	693	245	7.50	825	340	500	A	A
245/50R18 XL	104W	8,0	703	253	7.50	900	340	500	A	A
255/55R18 XL	109W	8,0	737	265	8.00	1030	340	500	A	A



Garantia
5 anos



MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
275/30R19 XL	96Y	8,0	649	278	9.50	710	340	500	A	A
215/35R19 XL	85Y	8,0	633	218	7.50	515	340	500	A	A
225/35R19 XL	88Y	8,0	641	230	8.00	560	340	500	A	A
235/35R19 XL	91Y	8,0	647	241	8.50	615	340	500	A	A
245/35R19 XL	93Y	8,0	655	248	8.50	650	340	500	A	A
245/40R19 XL	98W	8,0	679	248	8.50	750	340	500	A	A
255/40R19 XL	100W	8,0	687	260	9.00	800	340	500	A	A
255/45R19 XL	104W	8,0	713	255	8.50	900	340	500	A	A
255/50R19 XL	107W	8,0	739	265	8.00	975	340	500	A	A
225/35R20 XL	90Y	8,0	666	230	8.00	600	340	500	A	A
245/35R20 XL	95Y	8,0	680	248	8.50	690	340	500	A	A
255/35R20 XL	97Y	8,0	686	260	9.00	730	340	500	A	A
245/45R20	99W	8,0	728	243	8.00	775	350	500	A	A



Garantia
5 anos



SPORTLINE^{C1}

 **Garantia
5 anos**

Ranhas circunferenciais e laminilhas duplas melhoram a evacuação da água, a tração e a segurança em piso molhado, enquanto a carcaça em espiral garante uniformidade e durabilidade. As costelas centrais contínuas mantêm o reboque estável e na trajetória correta, oferecendo maior controle em todas as condições.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W****RIM: DE 17" A 26"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
225/60R17 XL	103V	8,7	702	228	6.50	875	340	460	A	A
245/40R20 XL	99W	8,7	704	248	8.50	775	340	460	A	A
275/40R20 XL	106W	8,7	728	278	9.50	950	340	460	A	A
275/45R20 XL	110V	8,7	756	273	9.00	1060	340	460	A	A
265/50R20 XL	111V	8,7	774	277	8.50	1090	340	460	A	A
285/50R20 XL	116V	8,7	794	297	9.00	1250	340	460	A	A
275/55R20 XL	117V	8,7	810	284	8.50	1285	340	460	A	A
275/60R20	115V	8,7	838	279	8.00	1215	350	460	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
245/30R22 XL	92W	8,7	707	248	8.50	630	340	460	A	A
265/35R22 XL	102V	8,7	745	271	9.50	850	340	460	A	A
265/40R22 XL	106V	8,7	771	272	9.50	950	340	460	A	A
305/40R22 XL	114V	8,7	803	313	11.00	1180	340	460	A	A
285/45R22 XL	114V	8,7	815	285	9.50	1180	340	460	A	A
305/45R22 XL	118V	8,7	833	303	10.00	1320	340	460	A	A
255/30R24 XL	97W	8,7	764	260	9.00	730	340	460	A	A
295/35R24 XL	110V	8,7	816	301	10.50	1060	340	460	A	A
305/35R24 XL	112V	8,7	824	313	11.00	1120	340	460	A	A
295/30R26 XL	107W	8,7	838	301	10.50	975	340	460	A	A
305/30R26 XL	109V	8,7	844	313	11.00	1030	340	460	A	A



SPORTLINE^{C2}

**Garantia
5 anos**

O desenho de banda larga e a costela central com laminilhas melhoram a resposta da direção, a aderência e a estabilidade, enquanto os blocos otimizados ajudam a evacuar a água e reduzem o risco de hidroplanagem.

O composto de borracha de alta tecnologia garante maior durabilidade, eficiência e desgaste uniforme.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V****RIM: DE 16" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/60R16	89V	8,2	640	201	6.00	580	350	500	A	A
205/55R17 XL	95V	8,2	658	214	6.5	690	340	500	A	A
225/55R18	98V	8,2	705	233	7.00	750	350	500	A	A
225/60R18	100H	8,2	727	228	6.5	800	350	500	A	A

SUBZERO I

 **Garantia
5 anos**

Design direcional com múltiplos sulcos em zigue-zague que melhora a tração e a aderência na neve. Seu composto mais macio mantém o desempenho em baixas temperaturas.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **H** **T****RIM: DE 13" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/70R13	82T	8,4	576	177	5.00	475	350
185/60R14	82H	8,4	578	189	5.50	475	350
175/65R14	82T	8,4	584	177	5.00	475	350
185/65R14	86H	8,4	596	189	5.50	530	350
175/70R14	84T	8,4	602	177	5.00	500	350
185/55R15	82H	8,4	585	194	6.00	475	350

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
195/55R15	85H	8,8	595	201	6.00	515	350
185/60R15	84H	8,4	603	189	5.50	500	350
195/60R15	88H	8,8	615	201	6.00	560	350
185/65R15	88H	8,4	621	189	5.50	560	350
195/65R15	91H	8,8	635	201	6.00	615	350
205/65R15	94H	8,8	647	209	6.00	670	350
205/55R16	91V	8,8	632	214	6.50	615	350
215/55R16 XL	97V	8,8	642	226	7.00	730	340
205/60R16	92H	8,8	652	209	6.00	630	350
215/60R16	95H	8,8	664	221	6.50	690	350
215/65R16	98H	8,8	686	221	6.50	750	350
225/45R17 XL	94H	8,8	634	225	7.50	670	340
235/45R17 XL	97V	8,8	644	236	8.00	730	340
205/50R17 XL	93V	8,8	638	214	6.50	650	340
225/50R17 XL	98V	8,8	658	233	7.00	750	340
215/55R17 XL	98V	8,8	668	226	7.00	750	340
225/55R17 XL	101V	8,8	680	233	7.00	825	340
225/40R18 XL	92V	8,8	637	230	8.00	630	340
225/45R18 XL	95V	8,8	659	225	7.50	690	340
245/45R18 XL	100V	8,8	677	243	8.00	800	340



Garantia
5 anos



SUBZERO ICE

 **Garantia
5 anos**

Design preparado para cravos e padrão em V com múltiplos sulcos e cortes em zigue-zague que melhoram a tração, a dirigibilidade e a aderência em neve e gelo. Seu composto mais macio mantém desempenho ideal em baixas temperaturas.

FAIXA DE VELOCIDADE: R T**RIM: DE 13" A 17"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
165/70R13	79T	10,0	562	170	5.00	437	350
175/70R13	82T	10,0	576	177	5.00	475	350
185/60R14	82T	10,0	578	189	5.50	475	350
195/60R14	86T	10,0	590	201	6.00	530	350
175/65R14	82T	10,0	584	177	5.00	475	350
185/65R14	86T	10,0	596	189	5.50	530	350

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO(mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
205/70R14 XL	98T	10,0	644	209	6.00	750	340
185/65R15	88T	10,0	621	189	5.50	560	350
195/65R15	91T	10,0	635	201	6.00	615	350
235/75R15	105T	8,0	655	201	6.00	900	450
205/55R16	91T	10,0	632	214	6.50	615	350
225/60R16	98T	10,0	676	228	6.50	750	350
235/70R16	106T	10,0	736	240	7.00	950	350
235/65R17 XL	108T	10,0	738	240	7.00	1000	340
205/70R15C	106/104R	10,0	669	209	6.00	950	450
185/75R16C	104/102R	10,0	684	184	5.00	900	475



Garantia
5 anos



SUBZERO II



INMETRO | Garantia
5 anos

Design sem cravos metálicos, com múltiplos cortes em zigue-zague que melhoram a aderência nas bordas em condições de neve.

O composto mais macio de inverno garante desempenho consistente em baixas temperaturas, enquanto o design direcional oferece maior tração.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V**

RIM: DE 17" A 20"

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
215/45R17 XL	91H	8,0	626	213	7.00	615	340
215/50R17 XL	95V	8,0	648	226	7.00	690	340
215/60R17	96H	8,0	690	221	6.50	710	350
225/60R17	99H	8,0	702	228	6.50	775	350
265/65R17	112H	8,0	776	272	8.00	1120	350
245/40R18 XL	97V	8,0	653	248	8.50	730	340
235/45R18 XL	98T	8,0	669	236	8.00	750	340
225/55R18 XL	102V	8,0	705	233	7.00	850	340

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
235/55R18 XL	104V	8,0	715	245	7.50	900	340
225/60R18 XL	104H	8,0	727	228	6.50	900	340
235/60R18	103T	8,0	739	240	7.00	875	350
255/40R19 XL	100V	8,0	687	260	9.00	800	340
245/45R19 XL	102V	8,0	703	243	8.00	850	340
255/50R19 XL	107V	8,0	739	265	8.00	975	340
235/55R19 XL	105V	8,0	741	245	7.50	925	340
255/35R20 XL	97V	8,0	686	260	9.00	730	340
275/40R20 XL	106V	8,0	728	278	9.50	950	340
255/45R20 XL	105V	8,0	738	255	8.50	925	340

**Garantia
5 anos**

SUBZERO VAN

**Garantia
5 anos**

Desenvolvido para vans e veículos comerciais, oferece excelente tração e estabilidade em condições severas de inverno. Seu composto de alta performance mantém a flexibilidade no frio, garantindo segurança, aderência e durabilidade no transporte de cargas.

FAIXA DE VELOCIDADE: R**RIM: DE 15" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SECCIÓN (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
195/70R15	104/102R	8,0	655	201	6.00	900	450
215/70R15C	109/107R	8,0	683	221	6.50	1030	450
225/70R15C	112/110R	8,0	697	228	6.50	1120	450
205/65R16C	107/105R	8,0	672	209	6.00	975	475
215/65R16C	109/107R	8,0	686	221	6.50	1030	475
235/65R16C	115/113R	8,0	712	240	7.00	1215	475
195/75R16C	107/105R	8,0	698	196	5.50	975	475
215/75R16C	113/111R	8,0	728	216	6.00	1150	475

CARGOPLUS



INMETRO | Garantia
5 anos

Design multiângulo com blocos a 90° que melhoram a tração, o desempenho off-road e a capacidade de enfrentar terrenos extremos.

Três sulcos verticais, ombros 3D e canais centrais para expulsão de pedras aumentam a drenagem, a autolimpeza, a estabilidade e a resistência a perfurações.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R**

RIM: DE 14" A 16"

MEDIDAS	CANTIDADE DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACÇÃO	TEMPERATURA
185R14C	8PR	102/100Q	9,0	650	188	5 1/2J	800	450	-	-	-
185R14C	8PR	102/100R	9,0	650	188	5 1/2J	800	450	-	-	-
195R14C	8PR	106/104R	8,2	666	198	5 1/2J	950	450	-	-	-
205R14C	8PR	109/107Q	9,0	686	208	6.00J	975	450	-	-	-
205R14C	8PR	109/107R	9,0	686	208	6.00J	975	450	-	-	-
195R15C	8PR	106/104Q	9,0	693	196	5 1/2J	900	450	-	-	-
195R15C	8PR	106/104R	9,0	693	196	5 1/2J	900	450	-	-	-

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
195/70R15C	8PR	104/102Q	9,0	655	201	6.00J	850	450	-	-	-
195/70R15C	8PR	104/102R	9,0	655	201	6.00J	850	450	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110Q	9,0	697	228	6 1/2J	1060	450	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110R	9,0	697	228	6 1/2J	1060	450	-	-	-
195/75R16C	8PR	107/105Q	9,0	698	196	5 1/2J	925	475	-	-	-
195/75R16C	8PR	107/105R	9,0	698	196	5 1/2J	925	475	-	-	-
215/75R16C	10PR	116/114R	9,0	728	216	6.00J	1180	525	-	-	-



CARGOPLUS²

**INMETRO** | **Garantia
5 anos**

Sulcos escalonados para melhor drenagem e aderência em pisos secos e molhados. Blocos com lamelas de alta densidade, ombros longos e composto 4 estações garantem excelente tração, dissipação de calor, durabilidade, controle e condução silenciosa em diversas temperaturas.

FAIXA DE VELOCIDADE: R T**RIM: DE 15" A 16"**

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
205/70R15C	8PR	106/104R	8,0	669	209	6.00	900	450	-	-	-
215/70R15C	8PR	109/107R	8,5	683	221	6 1/2	975	450	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110R	8,5	697	228	6 1/2	1060	450	-	-	-
215/65R16C	8PR	109/107T	8,5	686	221	6 1/2	975	475	-	-	-
225/65R16C	8PR	112/110R	8,5	698	228	6 1/2	1060	475	-	-	-
205/75R16C	10PR	113/111R	8,0	714	203	5.50	1090	525	-	-	-
225/75R16C	10PR	121/120R	8,5	744	223	6.00	1400	575	-	-	-

CARGOPLUS³



INMETRO | Garantia
5 anos

Design silencioso com 700 lamelas em “Z” nos blocos que reduzem o ruído e aumentam o conforto na condução. Design em dupla “Y”, sulcos em zigue-zague e faixa lateral branca de 20mm proporcionam melhor aderência, menor distância de frenagem, estabilidade, condução suave e visual elegante para personalização do veículo.

FAIXA DE VELOCIDADE: R

RIM: DE 14” A 16”

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
185R14C	8PR	102/100R	8,2	650	188	5 1/2J	850	450	-	-	-
195R14C	8PR	106/104R	8,2	666	198	5 1/2J	950	450	-	-	-
205R14C	8PR	109/107R	8,5	686	208	6.00J	1030	450	-	-	-
195R15C	8PR	106/104R	8,2	693	198	5 1/2J	950	450	-	-	-
195/70R15C	8PR	104/102R	8,2	655	201	6.00J	900	450	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110R	8,5	697	228	6 1/2J	1120	450	-	-	-
195/75R16C	8PR	107/105R	8,2	698	196	5 1/2J	975	475	-	-	-
215/75R16C	10PR	116/114R	8,5	728	216	6.00J	1250	525	-	-	-

CITYMAX



INMETRO | Garantia
5 anos

Sulcos em zig-zag e lâminas de aço 3D melhoram a tração, a drenagem, a frenagem e a segurança, além de facilitar a expulsão de pedras.

Hombros fechados e design irregular reduzem o desgaste irregular e o ruído, garantindo maior estabilidade, agilidade em curvas e conforto na condução.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R** **S**

RIM: DE 12" A 14"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
155R12C	6PR	83/81S	7,5	553	157	4.50B	530	450	-	-	-
155R12C	8PR	88/86S	7,5	553	157	4.50B	530	450	-	-	-
155R12LT	6PR	83/81S	7,5	553	157	4.50B	530	450	-	-	-
155R13C	8PR	90/88Q	7,5	578	157	4.50B	560	450	-	-	-
155R13LT	8PR	88/86S	7,5	578	157	4.50B	560	450	-	-	-
165/70R13LT	6PR	88/86R	7,5	562	170	5.00B	530	650	-	-	-
175/70R14LT	6PR	95/93S	7,5	602	177	5.00J	650	375	-	-	-

ECOLOGY



INMETRO | Garantia 5 anos

Composto com sílica melhora a aderência em piso molhado, reduz a resistência ao rolamento e o consumo de combustível.

Design Skiving 3D, padrão silencioso e blocos externos maiores absorvem impactos, reduzem o ruído e garantem maior rigidez, controle e desempenho esportivo.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V**

RIM: DE 12" A 17"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
145/70R12	-	69T	6,5	509	150	4.50B	325	300	420	A	A
185/70R13	-	86T	8,0	590	189	5.50B	530	300	420	A	A
175/75R13	-	84T	7,5	594	177	5.00B	500	300	420	A	A
175/70R13	-	82T	7,5	576	177	5.00B	475	300	420	A	A
165/70R13	-	79T	7,5	562	170	5.00B	437	300	420	A	A
165/70R13	-	79H	7,5	562	170	5.00B	437	300	420	A	A
175/60R13	-	77T	7,2	540	177	5.00B	412	300	420	A	A
165/65R13	-	77T	7,5	544	170	5.00B	412	300	420	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
215/70R14	-	96H	8,0	658	221	6 1/2J	710	300	420	A	A
205/70R14	-	95H	8,0	644	209	6.00J	750	340	420	A	A
195/70R14	-	91H	8,0	630	201	6.00J	615	300	420	A	A
195/65R14	-	89H	8,0	610	201	6.00J	580	300	420	A	A
205/60R14	-	88H	8,0	602	209	6.00J	560	300	420	A	A
185/70R14	-	88H	8,0	616	189	5 1/2J	560	300	420	A	A
195/60R14	-	86H	8,0	590	201	6.00J	530	300	420	A	A
185/65R14	-	86H	8,0	596	189	5 1/2J	530	300	420	A	A
175/75R14	-	86T	7,5	618	177	5.00J	530	300	420	A	A
175/70R14	-	84T	8,0	602	177	5.00J	560	300	420	A	A
185/60R14	-	82H	8,0	578	189	5 1/2J	475	300	420	A	A
175/65R14	-	82T	8,0	584	177	5.00J	475	300	420	A	A
175/65R14	-	82H	8,0	584	177	5.00J	475	300	420	A	A
165/65R14	-	79T	7,5	570	170	5.00J	437	300	420	A	A
165/60R14	-	75H	7,5	554	170	5.00J	387	300	420	A	A
215/70R15	-	98H	8,0	683	221	6 1/2J	750	300	420	A	A
225/60R15	-	96V	8,0	651	228	6 1/2J	710	300	420	A	A



MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
215/65R15	-	96H	8,0	710	221	6 1/2J	710	300	420	A	A
205/70R15	-	96H	8,0	669	209	6.00J	710	340	420	A	A
215/60R15	-	94H	8,0	639	221	6 1/2J	670	300	420	A	A
205/65R15	-	94H	8,5	647	209	6.00J	670	300	420	A	A
205/60R15	-	91V	8,0	627	209	6.00J	615	300	420	A	A
195/65R15	-	91H	8,0	635	201	6.00J	615	300	420	A	A
195/65R15	-	91V	8,0	635	201	6.00J	615	300	420	A	A
185/60R15 XL	-	88H	8,0	603	189	5 1/2J	560	340	420	A	A
195/60R15	-	88H	8,0	615	201	6.00J	560	300	420	A	A
185/65R15	-	88H	8,0	560	189	5.50J	560	300	420	A	A
195/55R15	-	85V	8,0	595	201	6.00J	515	300	420	A	A
175/65R15	-	84H	8,0	609	177	5.00J	500	300	420	A	A
195/50R15	-	82V	8,0	577	201	6.00J	475	300	420	A	A
185/55R15	-	82V	8,0	585	194	6.00J	475	300	420	A	A
215/60R16 XL	-	99H	8,0	664	221	6 1/2J	690	300	420	A	A
225/60R16	-	98V	8,0	676	228	6 1/2J	750	300	420	A	A
225/60R16	-	98H	8,0	676	228	6 1/2J	750	300	420	A	A
215/65R16	-	98H	8,0	686	221	6 1/2J	750	300	420	A	A



MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
225/55R16	-	95V	8,0	642	226	7.00J	650	300	420	A	A
225/55R16	-	95H	8,0	654	233	7.00J	690	300	420	A	A
215/55R16	-	93V	8,0	640	201	6.00J	580	300	420	A	A
205/60R16	-	92V	8,0	652	209	6.00J	630	300	420	A	A
205/55R16	-	91V	8,0	664	221	6 1/2J	690	300	420	A	A
195/60R16	-	89H	8,0	676	228	6 1/2J	750	300	420	A	A
195/55R16	-	87V	8,0	676	228	6 1/2J	750	300	420	A	A
195/50R16	-	84V	8,0	688	240	7.00J	800	300	420	A	A
185/50R16	-	81V	6,8	672	209	6.00J	690	300	420	A	A
235/60R16	-	100H	8	686	221	6 1/2J	750	300	420	A	A
225/60R17	-	99H	8	668	226	7.00J	670	300	420	A	A
215/55R17 XL	-	98H	8,0	668	226	7.00J	670	300	420	A	A
215/55R17	-	94V	8,0	680	233	7.00J	825	340	420	A	A
225/65R17	-	102H	8	702	228	6 1/2J	775	300	420	A	A
225/55R17 XL	-	101H	8,0	724	228	6 1/2J	900	300	420	A	A



FASTWAY

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Design aerodinâmico com sulcos horizontais melhora a estabilidade em altas velocidades, proporcionando uma condução silenciosa e confortável.

Ombros com blocos grandes, aletas laterais e quatro sulcos longitudinais garantem melhor controle, excelente drenagem, maior aderência e segurança em piso molhado.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 15" A 17"**

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
195/50R15	-	82H	8,0	577	201	6.00J	475	300	380	A	A
185/55R15	-	83V	8,0	585	194	6.00J	475	300	380	A	A
185/55R16	-	83V	8,0	610	194	6.00J	487	300	380	A	A
205/55R16	-	91V	8,0	632	214	6 1/2J	615	300	380	A	A
225/65R17	-	102H	8,0	724	228	6 1/2J	850	300	380	A	B
225/65R17	-	102T	8,0	724	228	6 1/2J	850	300	380	A	A

FORZA A/T

 **Garantia
5 anos**

Design todo-terreno, com padrão para todas as estações e blocos da banda de rodagem mais reforçados. Sistema de expulsão de pedras e lâminas 3D em zigzag, que melhoram a tração em piso molhado, com composto resistente à abrasão para maior durabilidade da banda de rodagem.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R** **S** **T****RIM: DE 15" A 17"**

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
235/75R15 XL	-	109S	10,0	733	235	6 1/2J	1030	340	460	A	A
235/70R16	-	106T	10,0	736	240	7.00J	950	300	460	A	A
245/70R16	-	107T	10,0	750	248	7.00J	974	300	460	A	A
265/70R16	-	112T	10,0	778	272	8.00J	1120	300	460	A	A
235/65R17	-	104/102T	10,0	738	240	7.00J	900	300	460	A	A
245/65R17	-	107S	10,0	750	248	7.00J	975	300	460	A	A
265/70R17	-	115S	10,0	804	272	8.00J	1215	300	460	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
LT225/75R16	10PR	115/112Q	12,5	744	223	6.00J	1120	550	-	-	-
LT245/75R16	10PR	120/116Q	12,5	774	248	7.00J	1260	550	-	-	-
LT265/75R16	10PR	123/120Q	12,5	804	267	7 1/2J	1360	450	-	-	-
LT235/85R16	10PR	120/116Q	12,5	806	235	6 1/2J	1260	550	-	-	-
LT265/70R17	10PR	121/118R	10,0	804	272	9.00J	1320	550	-	-	-



FORZA A/T 2



INMETRO | Garantia 5 anos

Unões especiais entre blocos reduzem a flexão excessiva, melhorando a tração e a resposta da direção tanto on-road quanto off-road.

Ranhas profundas, canais inclinados e ombros com blocos alternados facilitam a drenagem da água e aumentam a tração em areia solta e terrenos macios.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **Q** **R** **S** **T**

RIM: DE 13" A 20"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
175/75R13	-	84T	7,5	594	177	5.00B	500	300	400	A	A
175/75R14	-	86T		618	177	5.00J	530	300	400	A	A
205/60R15	-	91H	8,0	627	209	6.00J	615	300	400	A	A
205/65R15	-	94H	8,0	647	209	6.00J	670	300	400	A	A
205/70R15	-	96H	8,0	669	209	6.00J	710	300	400	A	A
205/60R16	-	92H	8,0	652	209	6.00J	630	300	400	A	A
215/65R16	-	98T	9,0	686	221	6 1/2J	750	300	400	A	A
225/70R16	-	103T		772	228	6 1/2J	875	300	400	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
255/70R16 WL	-	111T		764	260	7 1/2J	1090	300	400	A	A
265/70R16	-	112T	10,3	778	272	8.00J	1120	300	460	A	A
245/75R16 WL	-	111T		774	248	7.00J	1090	300	400	A	A
225/60R17	-	99H		702	228	6 1/2J	1708	300	400	A	A
215/65R17	-	99T		712	221	6 1/2J	1708	400	400	A	A
265/65R17	-	112T	10,3	776	272	8.00J	1120	300	460	A	A
265/70R17	-	115S	10,3	804	272	8.00J	1215	300	460	A	A
285/70R17	-	117S	10,3	832	291	8 1/2J	1285	300	-	-	-
255/60R18 XL	-	112T		763	260	7 1/2J	1120	340	400	A	A
265/60R18	-	110T	10,0	775	272	8.00J	1060	300	400	A	A
285/60R18 XL	-	120S	10,3	799	292	8 1/2J	1400	340	460	A	A
305/60R18	-	120S	10,3	823	311	9.00J	1400	300	460	A	A
275/65R18	-	116T	10,0	815	279	8.00J	1250	300	400	A	A
265/50R20 XL	-	111S	10,3	774	277	8 1/2J	1090	340	400	A	A
305/50R20 XL	-	120S	10,3	814	316	9 1/2J	1400	340	460	A	A
275/55R20 XL	-	117S	10,3	810	284	8 1/2J	1285	340	400	A	A
285/55R20 XL	-	119S	10,3	822	297	9.00J	1360	340	460	A	A



MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
31X10.50R15LT WL	6PR	109S	11,0	775	268	8 1/2J	1030	350	-	-	-
LT285/75R16	10PR	126/123Q	12,7	834	286	8.00J	1550	550	-	-	-
LT285/70R17	10PR	121/118Q	12,7	832	292	8 1/2J	1320	550	-	-	-
LT295/70R17	10PR	121/118Q	12,7	847	299	8 1/2J	1320	550	-	-	-
LT285/60R18	10PR	122/119Q	12,7	799	292	8 1/2J	1360	550	-	-	-
LT285/65R18 WL	10PR	125/122R	12,7	827	292	8 1/2J	1500	550	-	-	-
LT325/65R18	10PR	127/124Q	12,7	879	331	9 1/2J	1600	450	-	-	-
LT275/70R18	10PR	125/122Q	12,7	843	278	8.00J	1500	550	-	-	-
LT305/55R20	10PR	121/118S	12,7	844	316	9 1/2J	1320	450	-	-	-
LT295/60R20	10PR	126/123S	13,0	819	331	9 1/2J	1450	350	-	-	-
LT325/60R20	10PR	121/118Q	12,7	847	337	9 1/2J	1320	350	-	-	-



FORZA H/T



Garantia
5 anos

Sulcos principais otimizados melhoram a drenagem, reduzem a distância de frenagem e aumentam o controle em pisos secos e molhados.

Ombros longos com sulcos amplos, sulcos variáveis e design silencioso garantem maior aderência, menor geração de calor, excelente tração em condições adversas e conforto em alta velocidade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **T** **Q**

RIM: DE 15" A 17"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
215/75R15	4PR	100T	8,5	703	216	6.00J	800	300	420	A	A
235/75R15	4PR	105T	8,5	733	235	6 1/2J	925	300	420	A	A
215/70R16	4PR	99T	8,5	708	221	6 1/2J	775	300	420	A	A
235/70R16	4PR	104T	8,5	736	240	7.00	975	340	420	A	A
265/70R16	4PR	111T	8,5	778	272	8.00J	1090	300	420	A	A
235/60R17	4PR	100T	8,5	714	240	7.00J	800	300	420	A	A

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
225/65R17	4PR	102T	8,5	724	228	6 1/2J	850	300	420	A	A
245/65R17	4PR	105T	8,5	750	248	7.00	925	300	420	A	A
265/65R17	4PR	110T	8,5	776	272	8.00J	1060	300	420	A	A
31X10.50R15LT	6PR	109Q	10,0	775	268	8 1/2J	1030	350	420	A	A
LT225/75R16	10PR	115/112Q	10,0	744	223	6.00J	1120	550	-	-	-



FORZA H/T²



INMETRO | Garantia
5 anos

Design para todas as estações, com desempenho versátil em diferentes condições e padrão de banda coordenado, com nervuras centrais e blocos laterais que garantem excelente manobrabilidade. Design silencioso com sequência de 5 blocos e sulcos de alta densidade, que aumentam o contato com o solo, melhoram a drenagem e a aderência em piso molhado, reduzindo a distância de frenagem.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **Q** **T** **V**

RIM: DE 15" A 17"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
265/70R15	-	112T	9,3	753	272	8.00J	1120	300	460	A	A
215/75R15	-	100H	8,7	703	216	6.00J	800	300	460	A	A
225/75R15	-	102H	8,7	719	223	6.00J	850	300	460	A	A
235/75R15	-	105H	9,3	733	235	6.1/2J	925	300	460	A	A
215/65R16 XL	-	102H	8,7	686	221	6.1/2J	850	340	460	A	A
215/70R16	-	100H	8,7	708	221	6.1/2J	800	300	460	A	A
225/70R16	-	103H	9,3	722	228	6.1/2J	875	300	460	A	A
235/70R16	-	106H	9,3	736	240	7.00J	950	300	460	A	A
245/70R16 XL	-	111H	9,3	750	248	7.00J	1090	340	460	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
255/70R16	-	111H	9,3	764	260	7 1/2J	1090	300	460	A	A
265/70R16	-	112H	9,3	778	272	8.00J	1120	300	460	A	A
265/70R16	-	112T	9,3	778	272	8.00J	1120	300	460	A	A
225/75R16	-	104T	8,7	744	223	6.00J	900	300	460	A	A
265/75R16	-	116T	9,3	804	267	7 1/2J	1250	300	460	A	A
215/60R17 XL	-	100H	8,7	690	221	6 1/2J	800	340	460	A	A
235/60R17	-	102H	9,3	714	240	7.00J	850	300	460	A	A
215/65R17	-	99V	8,7	712	221	6 1/2J	775	300	460	A	A
235/65R17 XL	-	108H	9,3	738	240	7.00J	1000	340	460	A	A
245/65R17 XL	-	111H	9,3	750	248	7.00J	1090	340	460	A	A
265/65R17	-	112H	9,3	776	272	8.00J	1120	300	460	A	A
235/70R17	-	107H	9,3	762	240	7.00J	975	300	460	A	A
265/70R17	-	115H	9,3	804	272	8.00J	1215	300	460	A	A
235/60R18 XL	-	107H	9,3	739	240	7.00J	975	340	460	A	A
245/60R18	-	105H	9,3	751	248	7.00J	925	300	460	A	A
255/60R18 XL	-	112H	9,3	763	260	7 1/2J	1120	340	460	A	A
265/60R18 XL	-	114H	9,3	775	272	8.00J	1180	340	460	A	A
265/60R18 XL	-	114V	9,3	775	272	8.00J	1180	340	460	A	A
275/65R18	-	106H	9,3	815	279	8.00J	1250	300	460	A	A
255/55R19 XL	-	111V	9,3	763	265	8.00J	1090	340	460	A	A
LT235/85R16	10PR	120/116Q	10,0	806	235	6 1/2J	1380	550	-	-	-



FORZA M/T



INMETRO | Garantia 5 anos

Design em forma de pirâmide melhora a tração em terrenos com barro e areia, enquanto os sulcos autolimpantes garantem estabilidade e segurança.

Ombros reforçados com extensão lateral e design antiderrapante com múltiplas lamelas oferecem maior proteção, excelente aderência e desempenho em piso molhado.

FAIXA DE VELOCIDADE: **N** **P** **Q**

RIM: DE 15" A 22"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
31X10.50R15LT	6PR	109Q	15,0	775	268	8 1/2J	1030	350	-	-	-
32X11.50R15LT	6PR	113Q	15,0	801	290	9.00J	1150	350	-	-	-
33X12.50R15LT	6PR	108Q	15,9	826	318	10.00J	1000	240	-	-	-
33X12.50R17LT	10PR	120Q	15,9	826	318	10.00J	1400	450	-	-	-
35X12.50R17LT	10PR	125P	15,9	877	318	10.00J	1450	450	-	-	-
37X13.50R17LT	10PR	121P	15,9	928	345	11.00J	1450	345	-	-	-
33X12.50R18LT	10PR	118Q	15,9	826	318	10.00J	1320	450	-	-	-
37X13.50R18LT	10PR	124P	15,9	928	345	11.00J	1599	345	-	-	-
33X12.50R20LT	10PR	114Q	15,9	826	318	10.00J	1180	450	-	-	-

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
35X12.50R20LT	10PR	121Q	15,9	877	318	10.00J	1450	450	-	-	-
37X13.50R20LT	10PR	127Q	15,9	928	345	11.00J	1750	450	-	-	-
35X15.50R20LT	10PR	121Q	14,3	877	318	10.00J	1450	450	-	-	-
37X13.50R22LT	10PR	123Q	15,9	928	345	11.00J	1550	450	-	-	-
LT215/75R15	6PR	100/97Q	13,5	703	216	6.00J	730	350	-	-	-
LT235/75R15	6PR	104/101Q	13,5	733	235	6 1/2J	825	350	-	-	-
LT305/70R16	10PR	124/121P	15,0	834	311	9.00J	1450	450	-	-	-
LT225/75R16	10PR	115/112N	13,5	744	233	6.00J	1120	550	-	-	-
LT245/75R16	10PR	120/116N	13,5	774	248	7.00J	1260	550	-	-	-
LT265/75R16	10PR	123/120N	14,3	804	267	7 1/2J	1400	550	-	-	-
LT285/75R16	10PR	122/119N	14,3	840	286	8.00J	1550	550	-	-	-
LT315/75R16	10PR	127/124Q	14,3	878	313	8 1/2J	1600	450	-	-	-
LT215/85R16	10PR	115/112Q	13,5	772	216	6.00J	1120	550	-	-	-
LT235/85R16	10PR	120/116Q	13,5	806	235	6 1/2J	1260	550	-	-	-
LT285/70R17	8PR	121/118Q	12,8	832	292	8 1/2J	1320	550	-	-	-
LT295/70R17	10PR	121/118P	14,3	246	299	8 1/2J	1320	550	-	-	-
LT285/55R20	10PR	122/119Q	14,3	822	297	9.00J	1360	550	-	-	-
LT295/60R20	10PR	126/123Q	15,9	862	299	8 1/2J	1550	550	-	-	-
LT295/65R20	10PR	129/126Q	14,3	892	299	8 1/2J	1700	550	-	-	-
LT325/50R22	10PR	122Q	14,3	885	336	10.00J	1500	450	-	-	-



FORZA M/T²



INMETRO | Garantia 5 anos

Design biomimético com blocos tipo “tubarão” garante maior aderência em terrenos todo-terreno complexos.

Sulcos largos e profundos com tecnologia autolimpante, expulsores de pedras e lateral reforçada asseguram dissipação de calor, tração, segurança e alta resistência a impactos.

FAIXA DE VELOCIDADE:

RIM: DE 15” A 17”

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
31X10.50R15LT WL	6PR	109Q		775	268	8 1/2J	1030	350	-	-	-
35X12.50R15LT WL	6PR	113Q	14,0	877	318	10.00J	1150	250	-	-	-
35X12.50R17LT WL	10PR	121Q	14,0	877	318	10.00J	1450	450	-	-	-
33X12.50R18LT WL	10PR	118Q		826	318	10.00J	1320	450	-	-	-
35X12.50R18LT WL	8PR	118Q	13,0	826	318	10.00J	1320	450	-	-	-
33X12.50R20LT WL	10PR	114Q	13,3	826	318	10.00J	1180	450	-	-	-
35X12.50R20LT WL	10PR	121Q	14,0	877	318	10.00J	1450	450	-	-	-
LT235/75R15 WL	6PR	104/101Q	13,0	733	235	6 1/2J	825	350	-	-	-

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
LT235/70R16 WL	8PR	110/107Q	12,0	736	240	7.00J	1060	450	-	-	-
LT245/70R16 WL	10PR	118/115Q	12,2	750	248	7.00J	1215	550	-	-	-
LT265/75R16 WL	10PR	123/120Q	12,5	804	267	7.1/2J	1400	550	-	-	-
LT265/75R16 WL	8PR	119/116Q		804	267	7.1/2J	1400	550	-	-	-
LT285/75R16 WL	10PR	126/123Q		834	286	8.00J	1550	550	-	-	-
LT235/85R16 WL	10PR	120/116Q		806	235	6.1/2J	1260	550	-	-	-
LT265/70R17 WL	10PR	121/118Q		804	272	8.00J	1320	550	-	-	-



SPORT +



INMETRO | Garantia 5 anos

Design assimétrico da banda de rodagem com rigidez progressiva e blocos largos nos ombros externos, garantindo ótima aderência em piso molhado, excelente manobrabilidade, estabilidade e resposta precisa da direção.

Quatro sulcos longitudinais largos e nervuras longitudinais, com distribuição otimizada, reduzem o ruído, melhoram o desempenho em pistas molhadas e asseguram estabilidade em altas velocidades.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W**

RIM: DE 16" A 21"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODAGEM	TRACCIÓN	TEMPERATURA
215/55R16	-	93W	8,0	642	226	7.00J	730	340	300	A	A
195/40R17 XL	-	81W	8,0	588	200	7.00J	462	340	300	A	A
205/40R17 XL	-	84W	8,0	596	212	7.00J	500	340	300	A	A
205/45R17	-	84W	8,0	616	206	7.00J	560	340	300	A	A
205/45R17 XL	-	88W	8,0	616	206	7.00J	560	340	300	A	A
215/35R18 XL	-	84W	8,0	607	218	7.1/2J	500	340	300	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
215/40R18 XL	-	89W	8,0	629	218	7 1/2J	580	340	300	A	A
215/45R18 XL	-	93W	8,0	651	213	7.00J	650	340	300	A	A
235/50R18	-	97V	8,0	693	245	7 1/2J	730	300	300	A	A
255/55R18	-	105V	8,0	737	265	8.00J	925	300	300	A	A
275/30ZR19 XL	-	96W	8,0	649	278	9 1/2J	710	340	300	A	A
225/35R19	-	84W	8,0	641	230	8.00J	500	300	300	A	A
235/35R19 XL	-	91W	8,0	647	241	8 1/2J	615	340	300	A	A
245/35R19 XL	-	93W	8,0	655	248	8 1/2J	650	340	300	A	A
255/35R19 XL	-	96W	8,0	661	260	9.00J	710	340	300	A	A
235/45R19	-	95W	8,0	695	236	8.00J	690	300	300	A	A
255/45R19	-	100W	8,0	713	255	8 1/2J	800	300	300	A	A
255/50R19	-	103V	8,0	739	265	8.00J	875	300	300	A	A
225/55R19	-	99V	8,0	775	233	7.00J	775	300	300	A	A
245/35R20 XL	-	95W	8,0	680	248	8 1/2J	690	340	300	A	A
245/40ZR20 XL	-	99W	8,0	704	248	8 1/2J	775	340	300	A	A
315/40R21	-	115V	7,5	785	320	11.00J	1215	340	300	A	A



SPORT + 2

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Banda de rodagem assimétrica, com funções diferenciadas entre os lados interno e externo, garantindo melhor desempenho em piso molhado, direção precisa e estabilidade em alta velocidade.

Composto com sílica, design antirruído e antideslizante, com múltiplas lamelas e sulcos internos que reduzem o ruído, aumentam a aderência em piso molhado e proporcionam maior segurança e economia de combustível.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W** **Y****RIM: DE 16" A 21"**

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
205/45R16 XL	-	87W	6,5	509	206	7.00J	545	340	400	A	A
205/50R16 XL	-	91W		612	214	6 1/2J	615	340	400	A	A
205/55R16 XL	-	94W	8,3	632	214	6 1/2J	670	340	400	A	A
165/35R17 XL	-	68V		547	170	6.00J	315	340	400	A	A
185/35R17 XL	-	82V	6,6	562	183	6 1/2J	475	340	400	A	A
165/40R17 XL	-	72V		564	170	6.00J	355	340	400	A	A
185/40R17 XL	-	78V		580	188	6 1/2J	425	340	400	A	A
205/40R17 XL	-	84W	8,2	596	212	7 1/2J	500	340	400	A	A

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
215/40ZR17 XL	-	87W	7,5	628	248	8 1/2J	628	340	400	A	A
165/45R17 XL	-	76V		579	165	5 1/2J	400	340	400	A	A
195/45ZR17 XL	-	85W	7,5	608	195	6 1/2J	515	340	400	A	A
205/45R17 XL	-	88W	8,2	616	206	7.00J	560	340	400	A	A
215/45R17 XL	-	91W	8,0	626	213	7.00J	615	340	400	A	A
225/45R17 XL	-	94W	8,0	634	225	7 1/2J	670	340	400	A	A
235/45R17 XL	-	97W		644	236	8.00J	730	340	400	A	A
205/50R17 XL	-	93W	8,0	638	214	6 1/2J	650	340	400	A	A
215/50R17 XL	-	95W	6,4	648	226	7.00J	690	340	400	A	A
225/50R17 XL	-	98W	8,0	658	233	7.00J	750	340	400	A	A
205/55ZR17 XL	-	95W	7,5	660	358	6 1/2J	658	214	400	A	A
215/55R17 XL	-	98W	6,7	668	226	7.00J	750	340	400	A	A
225/55R17 XL	-	101W	6,4	680	233	7.00J	825	340	400	A	A
235/55ZR17 XL	-	103W		690	245	7 1/2J	875	340	400	A	A
185/35R18 XL	-	83V	6,8	587	183	6 1/2J	487	340	400	A	A
225/40R18 XL	-	92W		637	230	8.00J	630	340	400	A	A
235/40R18 XL	-	95W		645	241	8 1/2J	690	340	400	A	A
245/40R18 XL	-	97W		653	248	8 1/2J	730	340	400	A	A
225/45R18 XL	-	95W	8,0	635	225	7 1/2J	670	340	400	A	A
235/45ZR18 XL	-	98W		669	236	8.00J	750	340	400	A	A
245/45R18 XL	-	100W	8,0	677	243	8.00J	800	340	400	A	A



MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
235/50R18 XL	-	101W	7,5	693	245	7 1/2J	730	300	400	A	A
235/50R18	-	97V	7,5	693	245	7 1/2J	730	300	400	A	A
245/50ZR18 XL	-	104W		703	253	7 1/2J	900	340	400	A	A
235/40ZR19 XL	-	96W	7,5	710	241	8 1/2J	710	340	400	A	A
245/40ZR19 XL	-	98W	7,0	679	248	8 1/2J	730	340	400	A	A
255/40ZR19 XL	-	100W	8,0	713	255	8 1/2J	900	340	400	A	A
275/40ZR19 XL	-	100Y	8,0	703	278	9 1/2J	925	340	400	A	A
275/40ZR19 XL	-	105W	8,0	703	278	9 1/2J	825	340	400	A	A
225/45ZR19 XL	-	96W	7,5	685	225	7 1/2J	710	340	400	A	A
245/45R19 XL	-	102W	7,5	679	248	8 1/2J	730	340	400	A	A
235/50ZR19 XL	-	103W	7,5	718	245	7 1/2J	875	340	400	A	A
235/55R19 XL	-	105V	7,5	741	245	7 1/2J	925	340	400	A	A
275/30R20 XL	-	97W	7,5	674	278	9 1/2J	730	340	400	A	A
205/35R20 XL	-	84V		652	212	7 1/2J	500	340	400	A	A
225/35ZR20 XL	-	90W	8,0	666	230	8.00J	600	340	400	A	A
295/35ZR21 XL	-	107W	8,0	739	301	10 1/2J	975	340	400	A	A
295/40ZR21 XL	-	111W	8,0	769	301	10 1/2J	1090	340	400	A	A
265/45ZR21 XL	-	108W	8,0	771	226	9.00J	1000	340	400	A	A
275/45ZR21 XL	-	110W	8,0	781	273	9.00J	1060	340	400	A	A



SPORTLINE

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Design em “V” com múltiplos ângulos e padrão direcional em “Y”, garantindo estabilidade e controle em altas velocidades, além de excelente drenagem lateral e longitudinal.

Ombros abertos com função autolimpante e costelas centrais aumentam a área de contato com o solo, melhorando a frenagem em diversas condições de rodagem.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W****RIM: DE 19” A 24”**

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERA- TURA
255/55R19 XL	-	111V	9,0	763	265	8.00J	1090	340	300	A	A
275/40ZR20 XL	-	106W	9,0	728	278	9 1/2J	950	340	300	A	A
275/45R20 XL	-	110V	9,0	756	273	9.00J	1060	340	300	A	A
255/50R20 XL	-	109V	8,0	764	265	8.00J	1030	340			
265/50R20 XL	-	111V	9,0	774	277	8 1/2J	1090	340	300	A	A
285/50R20 XL	-	116V	8,2	794	297	9.00J	1250	340	300	A	A
275/55R20 XL	-	117V	9,0	810	284	8 1/2J	1285	340	300	A	A
275/60R20 XL	-	119H	9,0	838	279	8.00J	1360	340	300	A	A
295/30ZR22 XL	-	103W	8,2	737	301	10 1/2J	875	340			

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
265/35R22 XL	-	102V	9,0	745	271	9 1/2J	850	340			
265/35ZR22 XL	-	102W	9,0	771	271	9 1/2J	950	340	300	A	A
285/35ZR22 XL	-	106W	8,2	759	290	10.00J	950	340	300	A	A
265/40R22 XL	-	106V	9,0	771	271	9 1/2J	950	340	300	A	A
285/40R22 XL	-	110V	9,0	787	290	10.00J	1060	340	300	A	A
305/40R22 XL	-	114V	9,0	803	313	11.00J	1180	340	300	A	A
275/25ZR24 XL	-	96W	8,2	748	283	10.00J	710	340	300	A	A
295/35ZR24 XL	-	110W	8,2	816	301	10 1/2J	1060	340	300	A	A
305/35ZR24 XL	-	112W	8,2	824	313	11.00J	1120	340	300	A	A



FASTDRIVE E1

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Composto SILICA TECH ajuda a melhorar a aderência em piso molhado, proporcionando distâncias de frenagem mais curtas.

O sulco central reforçado garante maior estabilidade em linha reta e melhora a resposta da direção, oferecendo uma condução mais segura.

FAIXA DE VELOCIDADE: **V** **W** **Y****RIM: DE 17"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
165/40R17 XL	72V	7,8	152	564	170	6.00J	355	300	280	AA	A
195/40ZR17 XL	81W	7,8	160	588	200	7.00J	462	350	280	AA	A
205/45ZR17 XL	88Y	7,8	176	616	206	7.00J	560	350	280	AA	A
225/45ZR17 XL	94Y	7,8	192	634	225	7.00J	670	350	280	AA	A
215/50R17 XL	95W	7,8	186	648	213	7.00J	615	350	280	AA	A
225/50R17 XL	98W	7,8	192	658	233	7.00J	750	350	280	AA	A

FASTWAY E1

**Garantia
5 anos**

Pneu de passeio que oferece alto conforto, garantindo uma condução silenciosa e suave. Estrutura aprimorada do pneu garante estabilidade nas curvas e excelente dirigibilidade. Cinco sulcos robustos na banda de rodagem aumentam a precisão da direção e a durabilidade do pneu. O design da banda de rodagem com passo variável ajuda a reduzir o ruído durante a condução.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V** **W****RIM: DE 13" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACÇÃO	TEMPERATURA
175/70R13	82T	7,2	126	576	177	5.00J	475	300	480	A	A
175/75R13	85T	7,2	126	592	177	5.00J	515	300	480	A	A
185/60R14	82H	7,2	144	578	189	5.50J	475	300	480	A	A
175/65R14	82T	7,2	134	584	177	5.00J	475	300	480	A	A
175/70R14	84T	7,2	126	602	177	5.00J	500	300	480	A	A
185/70R14	88T	7,2	134	616	189	5.50J	560	300	480	A	A
175/75R14	87T	7,2	126	618	177	5.00J	545	300	480	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÃO (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/55R15	85V	7,5	156	595	201	6.00J	515	300	480	A	A
185/60R15	84H	7,2	144	603	189	5.50J	500	300	480	A	A
195/60R15	88V	7,5	152	615	201	6.00J	560	300	480	A	A
205/60R15	91H	7,5	160	627	209	6.00J	615	300	480	A	A
185/65R15	88H	7,2	144	621	189	5.50J	560	300	480	A	A
195/65R15	91V	7,5	152	635	201	6.00J	615	300	480	A	A
205/70R15	96H	7,5	152	669	209	6.00J	710	300	480	A	A
195/55R16	87V	7,5	156	620	201	6.00J	545	300	480	A	A
205/55R16 XL	94W	7,5	166	632	214	6.50J	670	350	480	A	A
205/60R16	92V	7,5	160	652	209	6.00J	630	300	480	A	A
235/60R16	100H	7,5	184	688	240	7.00J	800	300	480	A	A
215/65R16	98V	7,5	168	686	221	6.50J	750	300	480	A	A
235/60R18 XL	107V	7,5	184	739	240	7.00J	975	350	480	A	A



FORZA A/T E1



INMETRO | Garantia 5 anos

Banda de rodagem larga com sulcos em múltiplos níveis e zigue-zague que ampliam a área de contato, garantindo melhor tração no asfalto, off-road e em piso molhado.

Blocos largos e protetores laterais agressivos oferecem mais estabilidade, menor ruído e maior tração e proteção contra cortes e abrasões.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **S** **T**

RIM: DE 14" A 18"

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	ANCHO DE (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN(mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
175/70R14	84T	8,0	134	602	177	5.00J	500	300	440	A	A
175/80R14	88T	8,0	128	636	177	5.00J	560	300	440	A	A
205/70R15	96H	8,2	158	669	209	6.00J	710	300	500	A	A
245/70R16 XL	111S	10,8	190	750	248	7.00J	1090	350	350	A	A
265/70R16	112S	10,8	205	778	272	8.00J	1120	300	500	A	A
225/75R16 XL	108S	9,5	164	744	223	6.00J	1000	350	500	A	A
215/80R16 XL	107S	10,0	158	750	216	6.00J	975	350	440	A	A
265/60R18	110T	10,8	210	775	272	8.00J	1060	300	500	A	A
265/65R18	114T	10,8	210	801	272	8.00J	1180	300	500	A	A

FORZA A/T 3 E1



INMETRO | Garantia 5 anos

Largura da banda de rodagem com sulcos em múltiplos níveis melhora a tração no asfalto e off-road, enquanto os sulcos em zigue-zague garantem drenagem eficiente e aderência no molhado. Blocos largos e protetores laterais agressivos aumentam a estabilidade, reduzem o ruído e oferecem maior tração e proteção fora de estrada.

FAIXA DE VELOCIDADE: **S** **Q**

RIM: DE 16" A 17"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
LT255/70R16	8PR	115/112Q	12,5	200	764	260	7.50J	1215	450	-	-	-
LT265/70R16	10PR	121/118Q	12,5	205	778	272	8.00J	1450	550	-	-	-
LT265/65R17	10PR	120/117S	12,5	215	776	272	8.00J	1400	550	-	-	-

FORZA H/T E1

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Pneu ideal para uso em estrada (H/T), combinando excelente conforto de rodagem com segurança em piso molhado. Quatro sulcos longitudinais com lamelas otimizadas garantem ótimo escoamento de água, enquanto a tecnologia SILICA TECH melhora a aderência e reduz a resistência ao rolamento. O arame de aço do talão redesenhado proporciona maior conforto na condução.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V****RIM: DE 16" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
265/70R16	112V	9,5	196	778	272	8.00J	1120	300	500	A	A
215/60R17	96H	8,0	166	690	221	6.50J	710	300	500	A	A
225/65R17	102T	8,7	170	724	228	6.50J	850	300	500	A	A
265/65R17	112V	9,5	200	776	272	8.00J	1120	300	500	A	A
225/55R18	98V	8,7	186	705	233	7.00J	750	300	500	A	A
235/60R18	103V	8,7	180	739	240	7.00J	875	300	500	A	A
265/60R18 XL	114V	9,5	205	775	272	8.00J	1180	350	500	A	A

FORZA VAN E1



INMETRO | Garantia
5 anos

Pneu comercial de excelente relação custo-benefício, ideal para veículos leves em estradas pavimentadas. Três sulcos na banda de rodagem proporcionam melhor dirigibilidade e conforto, enquanto a carcaça de poliéster com cintas de aço garante boa durabilidade e resistência.

FAIXA DE VELOCIDADE: **Q** **R** **T**

RIM: DE 15" A 16"

MEDIDAS	CANTIDAD DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	ARO PADRÓN	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESIÓN (kPa)	DESGASTE DE BANDA DE RODADURA	TRACCIÓN	TEMPERATURA
195/70R15C	8PR	104/102R	8,5	148	655	201	6.00J	900	375	-	-	-
205/70R15C	8PR	106/104R	8,5	152	669	209	6.00J	950	475	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110R	8,5	168	697	228	6.50J	1120	450	-	-	-
225/65R16C	8PR	112/110T	8,5	176	698	228	6.50J	1120	475	475	-	-
205/75R16C	8PR	110/108Q	8,5	152	714	203	5.50J	1060	475	-	-	-
225/75R16C	10PR	118/116R	8,5	164	744	223	6.00J	1320	525	-	-	-

FASTWAY F1



Pneu desenvolvido para veículos de passeio, oferecendo segurança, conforto e ótimo desempenho no uso diário, com banda de rodagem otimizada que garante boa tração e estabilidade em diferentes condições de pista.

Estrutura reforçada proporciona maior durabilidade e desgaste uniforme, sendo ideal para quem busca economia, boa dirigibilidade e confiabilidade em cada viagem.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **T** **V** **W**

RIM: DE 13" A 16"

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDA DE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
165/70R13	7,5	79T	562	170	5.00B	437	300
155/70R13	7,5	75T	548	157	4.50B	387	300
155/80R13	79T	7,5	578	157	4.50B	437	300
155/65R13	73T	7,5	532	157	4.50B	365	300
165/65R13	77T	7,5	544	170	5.00B	412	300
165/80R13	83T	7,5	594	165	4.50B	487	300
175/70R13	82T	7,5	576	177	5.00B	475	300
185/60R14	7,5	82H	587	189	5 1/2J	475	300
195/70R14	7,5	91T	630	201	6.00J	615	300
185/70R14	7,5	88H	616	189	5.50J	616	189
205/70R14 XL	7,7	98T	644	209	6.00J	750	340
195/60R14	86H	7,5	590	201	6.00J	530	300

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDA DE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
205/60R14	88H	7,9	602	209	6.00J	560	300
165/60R14	75H	7,5	554	170	5.00J	387	300
165/65R14	79T	7,5	570	170	5.00J	437	300
175/70R14	84T	7,5	602	177	5.00J	500	300
205/75R14	95H	8,2	664	203	5 1/2J	690	300
165/70R14	81T	7,5	588	170	5.00J	462	300
175/65R14	82H	7,5	584	177	5.00J	475	300
185/65R14	86H	7,5	596	189	5.50J	530	300
175/65R15	7,5	84H	609	177	5.00J	500	300
185/60R15	7,5	84H	603	189	5.50J	500	300
205/70R15	7,7	96T	669	209	6.00J	710	300
185/65R15	88H	7,5	621	189	5.50J	560	300
195/55R15	85V	7,7	595	201	6.00J	515	300
195/60R15	88H	7,5	615	201	6.00J	560	300
195/50R15	82V	7,7	577	201	6.00J	475	300
195/65R15	91H	7,9	635	201	6.00J	615	300
205/65R15	94V	7,9	647	209	6.00J	670	300
185/55R15	82V	7,7	585	194	6.00J	475	1047



MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDA DE DO SULCO	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
205/60R15	91H	7,9	627	209	6.00J	615	300
215/70R15	98T	7,7	683	221	6.50J	750	300
215/65R15	96H	7,9	661	221	6.50J	710	300
215/60R15	94H	7,9	639	221	6.50J	670	300
225/60R16	7,9	98H	676	228	6.50J	750	300
205/50R16	87V	7,5	612	214	6.50J	545	300
195/55R16	87V	7,7	620	201	6.00J	545	300
205/55R16	91V	6,5	632	214	6.50J	615	300
205/60R16	92H	7,9	652	209	6.00J	630	300
195/60R16	89V	7,9	640	201	6.00J	580	300
205/65R16	95H	7,9	672	209	6.00J	690	300
195/50R16 XL	88V	7,9	602	201	6.00J	560	340
215/55R16 XL	97V	7,9	642	226	7.00J	650	300
215/60R16 XL	99V	7,9	664	221	6.50J	775	350
225/55R16 XL	99W	7,9	654	233	7.00J	775	340



FASTWAY F2

Garantia
5 anos

Nova geração de pneus para veículos comerciais leves e utilitários, combinando durabilidade, segurança e alto desempenho no uso diário.

Estrutura reforçada e banda de rodagem otimizada garantem excelente capacidade de carga, desgaste uniforme, maior tração e estabilidade em pistas secas e molhadas.

FAIXA DE VELOCIDADE: **T****RIM: DE 13" A 14"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/75R13	84T	593	182	5.00J	500	350
175/75R13	84T	593	182	5.00J	500	350
175/75R14	86T	618	182	5.00J	530	350
175/75R14	86T	618	182	5.00J	530	350

FORZA A/T F1

 **Garantia
5 anos**

Pneu All Terrain desenvolvido para enfrentar diversos tipos de terreno, combinando robustez, versatilidade e excelente tração em terra, cascalho e lama, sem abrir mão do conforto no asfalto.

Blocos reforçados garantem maior resistência a cortes e perfurações, oferecendo durabilidade, segurança e desempenho equilibrado entre estrada e fora de estrada.

FAIXA DE VELOCIDADE: **R** **T****RIM: DE 15" A 17"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT235/75R15	6PR	104/101R	733	235	6½J	900/825	350
205R16C	8PR	110/108R	736	208	6.00J	1060	450
245/70R16		107T	750	248	7.00J	975	350
LT215/85R16	10PR	115/112R	772	216	6.00J	1215/1120	550
265/70R16		112T	778	272	8.00J	1120	350
LT225/75R16	10PR	115/112R	744	223	6.00J	1215/1120	550

MEDIDAS	INDICE DE LONAS (PR)	INDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT235/85R16	10PR	120/116R	806	235	6½J	1380/1260	550
LT245/75R16	10PR	120/116R	774	248	7J	1380/1260	550
LT265/75R16	10PR	123/120R	804	267	7½J	1550/1400	550
265/70R17		115T	804	272	8.00J	1215	350
265/65R17		112T	776	272	8.00J	1120	350
31X10.50R15LT	6PR	109R	775	268	8½J	1030	350



FORZA A/T F2

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Pneu All Terrain desenvolvido para enfrentar diferentes tipos de terreno, combinando robustez e versatilidade, com banda de rodagem agressiva que garante excelente tração em terra, cascalho e lama sem comprometer o conforto no asfalto.

Blocos reforçados oferecem maior resistência a cortes e perfurações, aumentando a durabilidade e a segurança em condições severas.

FAIXA DE VELOCIDADE: **T****RIM: DE 13" A 14"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
175/80R14	88T	632	182	5.00J	560	300
175/75R13	84T	588	182	5.00J	500	300
175/75R14	86T	614	182	5.00J	530	300

FORZA CARGO^{F1}



Pneu desenvolvido para veículos comerciais leves e vans, combinando resistência, segurança e economia, com carcaça reforçada que suporta cargas elevadas e garante durabilidade no uso diário. Ideal para frotas e profissionais que buscam desempenho constante, confiabilidade e excelente relação custo-benefício.

FAIXA DE VELOCIDADE: **N**

RIM: DE 16"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
7.00R16LT	12PR	115/110N	775	200	5.50F	1215	670
7.50R16LT	14PR	120/118N	805	215	6.0G	1400	770

FORZA H/T F1

 **Garantia
5 anos**

Pneu Highway Terrain desenvolvido para SUVs e picapes, oferecendo conforto, segurança e durabilidade, com banda de rodagem otimizada que reduz o ruído e garante condução mais silenciosa.

Excelente desempenho em pisos secos e molhados, com frenagens seguras, ótima estabilidade e estrutura reforçada que prolonga a vida útil do pneu.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V** **W****RIM: DE 15" A 20"**

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
265/70R15	112H	753	272	8.00J	1120	300
225/70R15	100H	697	228	6.50J	800	300
215/75R15	100H	703	216	6.00J	800	300
225/75R15	102H	719	233	6.00J	850	300
235/75R15	105H	733	235	6.50J	925	300
205/75R15	97H	689	203	5.50J	730	300
255/70R15	108H	790	260	7.50J	1000	300
205/65R16	95H	672	209	6.00J	690	300
215/70R16	100H	708	221	6.50J	800	300

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
215/65R17	99H	712	221	6.50J	775	300
265/65R17	112H	776	272	8.00J	1120	300
235/60R17	102H	714	240	7.00J	850	300
225/55R18	102W	705	233	7.00J	850	340
245/60R18	105H	751	248	7.00J	925	300
265/60R18	110H	775	272	7.00J	1060	350
235/60R18	107H	739	240	7.50J	975	340
255/60R18	112H	763	260	7.50J	1120	340
235/55R18	104W	715	245	8.00J	900	340
255/55R18	109V	737	265	8 1/2J	1030	340
285/60R18	116H	799	292	6.50J	1250	300
225/60R18	100V	727	228	7.00J	800	300
215/55R18	99W	693	226	7 1/2J	775	340
235/55R19	105V	741	245	8.00J	925	340
255/50R19	107W	739	265	8.00J	975	340
255/55R19	111V	763	265	7 1/2J	1090	340
245/50R20	102V	754	253	9.00J	850	350
285/50R20	116V	794	297	9.00J	1250	340
275/45ZR20	110Y	756	73	9.00J	1060	340



MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
235/70R16	106H	736	240	6.50J	950	300
225/70R16	103H	722	228	6.50J	875	300
265/75R16	116H	804	267	7.50J	1250	300
245/75R16	111H	774	248	7.00J	1090	300
255/70R16	111H	764	260	7.50J	1090	300
265/70R16	112H	778	272	8.00J	1120	300
255/65R16	109H	738	260	7.50J	1030	300
235/60R16	100H	688	240	7.00J	800	300
265/70R16	115H	778	272	8.00J	1215	350
265/70R16	115H	778	272	8.00J	1215	350
245/70R16	107H	750	248	7.00J	975	300
275/70R16	114H	792	279	8.00J	1180	300
245/70R17	110H	776	248	7.00J	1060	300
215/60R17	96H	690	221	6.50J	710	300
225/70R17	108H	748	228	6.50J	1000	340
235/65R17	104H	738	240	7.00J	900	300
225/60R17	99H	702	228	6.50J	775	300
265/70R17	115H	804	272	8.00J	1215	300
245/65R17	107H	750	248	7.00J	975	300
235/70R17	109H	762	240	7.00J	974	340
255/60R17	106H	738	260	7 1/2J	950	350
225/65R17	102H	724	228	6.50J	850	300
255/65R17	110H	764	260	7.50J	1060	300



FORZA M/T F1



Pneu Mud Terrain desenvolvido para enfrentar terrenos extremos, garantindo máxima tração em lama, areia e pedras, com banda de rodagem agressiva e autolimpante.

Ombros reforçados e carcaça robusta oferecem alta resistência a cortes, perfurações e impactos, assegurando desempenho confiável off-road e estabilidade em usos urbanos ocasionais.

FAIXA DE VELOCIDADE: 

RIM: DE 16" A 17"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
LT305/70R16	8PR	118/115Q	834	311	9.00J	1320	350
LT315/75R16	8PR	121/118Q	878	313	8.50J	1450	350
LT285/75R16	6PR	116/113Q	834	286	8.00J	1250	350
LT265/75R16	8PR	119/116Q	804	267	7.1/2J	1360	450
LT265/70R17	10PR	121/118Q	804	272	8.00J	1450	550

FORZA VAN F1



Pneu desenvolvido para vans e veículos comerciais leves, oferecendo robustez, durabilidade e segurança, com estrutura reforçada que suporta cargas elevadas e garante estabilidade no uso intenso.

Banda de rodagem com desgaste uniforme e excelente tração em piso seco e molhado, ideal para frotas e profissionais que buscam confiabilidade e ótimo custo-benefício no dia a dia.

FAIXA DE VELOCIDADE: **R** **T**

RIM: DE 13" A 16"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
155R13C	8PR	90/88Q	578	157	4.50B	600	450
175R14C	8PR	99/97R	636	177	5.00J	775	450
185R14C	8PR	102/100R	650	188	5.50J	850	450
195R14C	8PR	106/104R	666	198	5.50J	950	450
225/70R15C	8PR	112/110R	697	228	6.50J	1120	450
195R15C	8PR	106/104R	691	198	5.50J	950	450
215/70R15C	8PR	109/107R	683	221	6.50J	1030	450
205/70R15C	8PR	106/104R	669	209	6.00J	950	450
215/65R15C	6PR	104/102T	661	221	6.50J	900	375
215R15C	8PR	111/109R	703	216	6.00J	800	450

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
195/70R15C	8PR	104/102R	655	201	6.00J	900	450
215/75R16C	8PR	113/111R	728	216	6.00J	1150	475
185/75R16C	8PR	104/102R	684	184	5.00J	1984	475
195/65R16C	8PR	104/102T	660	201	6.00J	900	475
195/75R16C	8PR	107/105R	698	196	5.50J	975	475
215/65R16C	8PR	109/107T	686	221	6.50J	1030	475
205/75R16C	8PR	110/108R	714	203	5.50J	1060	475
225/65R16C	8PR	112/110T	698	228	6.50J	1120	475
205/65R16C	8PR	107/105T	672	209	6.00J	975	475
215/70R16C	6PR	108/106R	708	221	6.50J	900	450
235/65R16C	8PR	115/113T	712	240	7.00J	1215	475
225/75R16C	12PR	118/116R	744	223	152.5	1350	525
195/60R16C	6PR	99/97T	640	201	6.00J	1709	375
215/60R16C	8PR	108/106T	664	221	6.50J	875	375



SPORT PLUS F1



Pneu de alta performance para veículos de passeio e esportivos, garantindo máxima estabilidade em altas velocidades e excelente aderência em piso seco e molhado com resposta precisa na direção. Compostos avançados asseguram maior durabilidade, enquanto o desenho otimizado proporciona condução silenciosa, confortável e o equilíbrio ideal entre segurança e esportividade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **T**

RIM: DE 16" A 22"

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
195/45R16	84V	592	195	6.50J	500	340
205/45ZR16	87W	590	206	7.00J	545	340
225/50ZR16	96W	632	233	7.00J	710	340
185/50R16	81V	592	194	6.00J	462	300
205/45ZR17	88W	616	206	7.00J	560	340
215/55ZR17	94W	668	226	7.00J	670	300
205/50ZR17	93W	638	214	6.50J	650	340
215/45ZR17	91W	626	213	7.00J	615	340

MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
225/50ZR17	98W	658	233	7.00J	750	340
235/45ZR17	97W	644	236	8.00J	730	340
205/55ZR17	95W	658	214	6.50J	690	340
235/55ZR17	103W	690	245	7.50J	875	340
215/40ZR17	87W	604	218	7.50J	545	340
245/40ZR17	95W	628	248	8.50J	690	340
215/50ZR17	95W	648	226	7.00J	690	340
205/40ZR17	84W	696	212	7.50J	500	340
225/45ZR17	94W	634	225	7.50J	670	340
225/55ZR17	101W	680	233	7.00J	825	340
245/45ZR17	99W	652	243	8.00J	775	340
225/50ZR18	95W	683	233	7.00J	690	300
225/45ZR18	95W	659	225	7.50J	690	340
245/40ZR18	97W	653	248	8.50J	730	340
225/40ZR18	92W	637	230	8.00J	630	340
235/50ZR18	97W	693	245	7.50J	730	300
235/40ZR18	95W	645	241	8.50J	690	340
235/45ZR18	98W	669	236	8.00J	670	300
245/45ZR18	100W	677	243	8.00J	800	340
255/45ZR18	103W	687	255	8.50J	875	340
215/35ZR18	84W	607	218	7.50J	500	340



MEDIDAS	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	LARGURA DO ARO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)
275/30ZR19	96W	649	278	9.50J	710	340
245/35ZR19	93W	655	248	8.50J	650	340
225/35ZR19	88W	641	230	8.00J	560	340
245/40ZR19	98W	679	248	8 1/2J	750	340
265/30ZR19	93W	643	271	9.50J	650	340
235/35ZR19	91W	647	241	8.50J	615	340
245/35ZR20	95W	680	248	7.50J	690	340
245/45ZR20	103Y	728	243	8.00J	875	340
295/25ZR22	97W	707	301	10.50	730	340



CARGOPLUS^{W1}

**Garantia
5 anos**

Combinação de sulcos longitudinais e blocos que garante excelente aderência em terrenos off-road, com alta eficiência na dispersão da água e resistência ao hidroplanagem.

Tecnologia de dissipação de calor que mantém o pneu na temperatura ideal, oferecendo maior segurança, desempenho e conforto com seu design de passos variáveis.

FAIXA DE VELOCIDADE: R**RIM: DE 15" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/70R15C	8PR	104/102R	8,80	154	669	201	6.00J	900	450	-	-	-
205/70R15C	8PR	106/104R	8,80	156	669	209	6.00J	950	450	-	-	-
215/70R15C	8PR	109/107R	9,20	164	683	221	6 ½ J	1030	450	-	-	-
225/70R15C	8PR	112/110R	8,80	162	697	228	6 ½ J	1120	450	-	-	-
225/65R16C	8PR	112/110R	9,20	176	698	228	6 ½ J	1120	475	-	-	-
235/65R16C	8PR	115/113R	9,20	183	712	240	7.00J	1215	475	-	-	-
215/75R16C	8PR	113/111R	9,20	164	728	216	6.00J	1150	475	-	-	-
225/75R16C	10PR	118/116R	9,20	164	744	223	6.00J	1320	525	-	-	-
225/75R16C	10PR	116/114R	9,20	164	744	223	6.00J	1320	525	-	-	-

CARGOPLUS^{W2}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

Com três sulcos longitudinais profundos, oferece excelente resistência ao hidroplaning, maior estabilidade e menor ruído e desgaste.

Os ombros com blocos contínuos garantem desgaste uniforme e ampliam a vida útil do pneu, proporcionando uma condução mais suave e segura.

FAIXA DE VELOCIDADE: R**RIM: DE 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO(mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/75R16C	8PR	107/105R	9,20	154	698	196	5 ½ J	975	475	-	-	-
205/75R16C	10PR	113/111R	9,20	160	714	206	5 ½ J	1150	525	-	-	-

ECOLOGY^{W1}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O **ECOLOGY W1** foi desenvolvido para entregar desempenho máximo em todas as condições, com sulcos otimizados que garantem excelente aderência no molhado e resposta estável. Sua estrutura sem emendas oferece mais conforto, enquanto o design que reduz ruído e desgaste aumenta a durabilidade e a segurança na condução.

FAIXA DE VELOCIDADE: H**RIM: DE 15"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
185/60R15	-	84H	7,00	142	603	189	5 ½J	500	300	420	A	A
195/60R15	-	88H	7,20	144	615	201	6.00J	560	300	420	A	A
205/60R15	-	91H	7,40	160	627	209	6.00J	615	300	420	A	A
185/65R15	-	88H	7,00	136	621	209	5 ½J	560	300	420	A	A

FASTWAY ^{W1}

**INMETRO** | Garantia 5 anos

O design com quatro sulcos longitudinais e sulcos laterais abertos melhora a aderência em piso molhado e reduz o risco de aquaplanagem, enquanto a tecnologia multipitch com lâminas cruzadas diminui vibrações e ruído.

Ribs de reforço aumentam a rigidez da banda, melhorando o controle, e o composto resistente ao desgaste assegura maior durabilidade e desgaste uniforme.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V****RIM: DE 14" A 16"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO(mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
185/60R14	—	82H	7,00	142	578	189	5 ½J	475	300	400	A	A
195/55R15	—	85V	7,00	150	595	201	6.00J	615	300	400	A	A
195/55R15	—	85H	7,00		595	201	6.00J	515	300	400	A	A
195/65R15	—	91H	7,50	150	630	201	6.00J	615	300	480	A	A
205/65R15	—	94H	7,20	158	647	209	6.00J	615	300	480	A	A
195/60R16	—	89H	8,00	152	640	201	6.00J	580	300	360	A	A
205/60R16	—	92V	7,50	158	652	209	6.00J	630	300	480	A	A

FASTWAY^{W2}

**Garantia
5 anos**

Com sulcos longos e blocos reforçados, o pneu oferece excelente aderência em piso molhado e estabilidade em curvas, enquanto o centro reforçado em aço melhora a aceleração e o controle. O design de pitch variável reduz o ruído, e a estrutura otimizada com reforços de nylon e aço sem emendas garante maior resistência, conforto e desempenho em alta velocidade.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V** **W****RIM: DE 16" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO (mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
195/55R16 XL	—	91V	8,00	165	620	201	6.00J	615	340	360	A	A
205/55R16	—	91V	7,80	172	632	214	6 ½J	615	300	320	A	A
235/60R16	—	100H	8,30	190	688	240	7.00J	800	300	320	A	A
205/65R16	—	95H	8,00	160	672	209	6.00J	690	300	360	A	A
215/65R16	—	98H	8,00	168	686	221	6 ½J	750	300	320	A	A
205/40ZR17 XL	—	84W	7,50	178	596	212	7 ½ J	500	340	360	A	A

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDA DE DO SULCO(mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
205/45ZR17 XL	—	88W	7,50	174	616	206	7.00J	560	340	360	A	A
215/45ZR17 XL	—	91W	7,50	184	626	213	7.00J	615	340	320	A	A
225/45ZR17 XL	—	94W	8,00	189	634	225	7 ½ J	670	340	320	A	A
215/50ZR17 XL	—	95W	8,00	184	648	226	7.00J	690	340	360	A	A
225/50ZR17 XL	—	98W	8,00	192	658	233	7.00J	750	340	360	A	A
215/55ZR17 XL	—	98W	8,00	170	668	226	7.00J	750	340	320	A	A
225/55R17	—	97V	8,00	190	680	233	7.00J	730	300	320	A	A
225/45ZR18 XL	—	95W	7,50	192	659	225	7 ½ J	690	340	360	A	A
245/45ZR18 XL	—	100W	7,50	207	677	243	8.00J	800	340	320	A	A



Garantia
5 anos



FORZA A/T^{W1}

O design com sulcos longos garante excelente drenagem e estabilidade em alta velocidade, enquanto as costelas centrais e blocos laterais reforçados oferecem controle e aderência nas curvas.

O multipitch reduz o ruído, e a estrutura com reforço de nylon, cintas de aço e talão sem emenda assegura durabilidade, resistência a perfurações e maior conforto.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V** **T**

RIM: DE 16" A 18"

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDADE DE DO SULCO(mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
LT265/75R1	10PR	123/120R										
LT235/75R1	6PR	104/101R	11,5		733	235	6 ½ J	900	300	350		
175/80R14	—	88T	8,2		636	177	5J	580	340	300		
31X10.50R15LT	6PR	109S	11,5		775	268	8 ½ J	1030	300	350		
205/60R15	—	91H	8,8		627	209	6J	615	300	300		
205/70R15	—	96T	8,8		669	209	6J	710	300	300		
205/65R15	—	94H	8,8		647	209	6J	670	300	300		

FORZA H/T^{W1}

**INMETRO** | Garantia
5 anos

O design com sulcos longos garante excelente drenagem e estabilidade em alta velocidade, enquanto as costelas centrais e blocos laterais reforçados oferecem controle e aderência nas curvas. O multipitch reduz o ruído, e a estrutura com reforço de nylon, cintas de aço e talão sem emenda assegura durabilidade, resistência a perfurações e maior conforto.

FAIXA DE VELOCIDADE: **H** **V** **T****RIM: DE 16" A 18"**

MEDIDAS	ÍNDICE DE LONAS (PR)	ÍNDICE CARGA E VELOCIDADE	PROFUNDIDA DE DO SULCO(mm)	LARGURA DA BANDA (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO(mm)	ARO PADRÃO	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESÃO (kPa)	DESGASTE DA BANDA DE RODA	TRAÇÃO	TEMPERATURA
235/70R16	—	106H	8,30	184	736	240	7.00J	950	300	440	A	A
265/70R16	—	112T	8,50	208	778	272	8.00J	1120	300	440	A	A
215/60R17	—	96H	8,50	172	690	221	6 ½ J	710	300	440	A	A
225/60R17	—	99H	8,50	176	702	228	6 ½ J	775	300	440	A	A
225/65R17	—	102H	8,50	176	724	228	6 ½ J	850	300	440	A	A
265/65R17	—	112H	8,30	206	776	272	8.00J	1120	300	440	A	A
235/55R18 XL	—	104V	8,10	202	715	245	7 ½ J	900	340	440	A	A
235/60R18 XL	—	107V	8,30	190	739	240	7.00J	975	340	440	A	A
265/60R18	—	110H	8,30	216	775	272	8.00J	1060	300	440	A	A